



Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Fiskå Mølle AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad med BAT-redegjørelse mottatt hos oss den 16.06.2021, samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene framgår på side 3 til og med side 9. Denne tillatelsen er ajourført per 07.11.2025 med endringer 02.07.2012 og erstatter tidligere tillatelse 2006.015.T

Hvis den driftsansvarlige¹ ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Nøkkeldata

Driftsansvarlig	Fiskå Mølle AS
Postadresse	Fiskåveien 1010
Org. nummer [til den driftsansvarlige]	994 095 661
Næringskode og bransje	10.910 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold
Kategori for virksomheten ² / Type virksomhet	Forurensningsforskriften kap. 36, vedlegg I punkt 6.4.b.ii) Behandling og bearbeiding av følgende råstoffer, enten bearbeidet eller ubearbeidet, med sikte på fremstilling av næringsmidler eller fôr fra bare vegetabiliske råstoffer med en kapasitet til produksjon av ferdige produkter på over 300 tonn per dag.
Beliggenhet/gateadresse	Fiskåveien 1010, 4121 Tau
Kommune og fylke	Strand, Rogaland
Lokalisering av virksomheten	UTM sone 32 Øst: 328272 Nord: 6556879

Forurensningsmyndighetens referanser

Tillatelsesnummer: 2025.0566.T		Anleggsnummer: 1130.0003.01
Tillatelse første gang gitt: 25.01.2006	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd: 07.11.2025	Tillatelse sist endret:

¹ I dette dokumentet menes:

virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet

driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten

² Jf. forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven

Kirsten R. Kristiansen
fagleder

Linn Berge Vormedal
senioringenjør

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt og beskrivelse av endring
0	07.11.2025	Ny og oppdatert tillatelsesmal med flere henvendelser til gjeldene lovverk. Nye grenseverider på utslipp til luft i henhold til BAT i vilkår 4.1.1 Setningen som tidligere fremgikk av punkt 4, syvende ledd: «Sikteanlegg og andre anleggsdeler, inkludert losseanlegg, som avgir støv skal være innebygget. Avsug fra disse skal være tilkoblet filter. Renseeffekten skal være slik at støvutslippet ikke blir synlig», har ikke vært gyldig etter klageavgjørelsen fra KLIF i 2012, hvor det ble besluttet at referanser til innebygget losseanlegg skulle fjernes. Formuleringen likevel har blitt stående i tillatelsen, og den er nå tatt ut i tråd med gjeldende vedtak. Nytt punkt 4.1.2 – Innholdet er flyttet fra tidligere punkt 4. Krav om tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann i vilkår 15 Krav om utredelse av utslipp til luft i vilkår 15.2

1 Tillatelsens ramme

1.1 Produksjonsmengde

Tillatelsen gjelder for en produksjon av inntil 300 000 tonn kraftfôr per år. For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell reduksjon i produksjonsnivå føre til en tilsvarende reduksjon i utslippene. Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

2 Generelle vilkår

Generelle vilkår til virksomheten følger også av forurensningsforskriften kapittel 36A.

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet.

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

3 Utslipp til vann

3.1 Utslippsbegrensninger

Vannforbruket generelt skal begrenses i så stor grad som mulig.

3.1.1 Utslipp fra punktkilder

Virksomheten skal ikke ha ordinært utslipp av prosessavløpsvann fra produksjon av kraftfôr og såvarer.

3.1.2 Utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra vaskeplasser, verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet.

3.2 Kjølevann

Virksomheten skal ikke ha utslipp av kjølevann.

3.3 Sanitærløpsvann

Kommunen er myndighet for regulering av sanitærløpsvann fra virksomheten.

4 Utslipp til luft

4.1 Utslippsbegrensninger

4.1.1 Utslipp fra punktkilder

Tabell 4-1 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger.

Utslippskilde	Komponent	Utslippsgrenser	Gjelder fra
		Korttidsgrenser*	
Luft fra kjøling av pellets	støv	2 mg/Nm ^{3**}	07.11.2025
Luft fra møller/kverner som maler korn/andre innsatsfaktorer	støv	2 mg/Nm ^{3**}	07.11.2025

*Grenseverdiene gjelder under normale driftsforhold. Som normale driftsforhold regnes ikke opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, plutselig driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig, forebyggende vedlikehold (forurensningsforskriften kap 36A) og tiltakspunkt, jf. forurensningsloven § 7, er overholdt.

** Grenseverdiene kan justeres av Statsforvalteren jf. vilkår 15.2.

Utslippsbegrensningene gjelder for ufortynnet avgass

Utslippsbegrensningene gjelder for hvert enkelt utslippspunkt.

Målinger og midling skal gjøres i overensstemmelse med BAT-konklusjoner for Food, Drink and Milk Industries

4.1.2 Utslippsreduserende tiltak

Bedriften plikter til enhver tid å gjøre det som er nødvendig for å hindre spredning av diffust støv. Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig.

4.2 Lukt

Virksomheten skal til enhver tid ha oppdaterte driftsrutiner og opplegg for styring og kontroll med potensielt luktgenererende prosesser hvor relevante luktparametre inngår. Prosessene skal optimaliseres, både mht. teknisk utførelse og driftsrutiner, for å begrense lukt.

Virksomheten skal ha kompetanse på lukt som forurensning, luktgenererende prosesser og hva som kan bidra til å begrense luktgenereringen. Registrerte styrings- og kontrollparametere skal loggføres og driftsforbedringer dokumenteres slik at de kan framvises i ettertid. Alle episoder med forhøyde utslipp av luktstoffer skal loggføres med angivelse av årsak og hvilke tiltak som ble utløst.

Dokumentasjon av teknisk utførelse, driftsrutiner og kontrollregimer skal jevnlig oppdateres ut fra erfaringer. Ved avvik skal konsesjonsmyndigheten varsles og avvikene meddeles i bedriftens årlige egenkontrollrapport.

Dersom virksomheten er klar over/planlegger aktiviteter som gir økt lukt skal kompenserende tiltak som redusert inntak av råstoff, redusert prosessering ved prosesstrinn som erfaringsmessig genererer lukt mv, settes i verk

5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter

Generelle krav knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sedimenter følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

Graving i forurenset grunn på virksomhetens område krever tillatelse etter forurensningsloven § 11.

6 Kjemikalier

Krav til system for substitusjon av kjemikalier følger av forurensningsforskriften § 36A-8 og produktkontrollloven.

7 Støy

7.1 Driftstid

Driftstiden er søndag kl. 2200 – lørdag kl. 1800. Det skal ikke være drift på søndager og helligdager/offentlige fridager frem til kl.22.

Bedriften gis anledning til drift utenom den fastsatte driftstiden inntil 12 ganger* per år (maks 4 ganger pr. kvartal) forutsatt at naboer/berørte blir varslet i god tid på forhånd.

* 1 gang regnes som 1 sammenhengende driftsperiode utenom den ordinære driftstiden.

7.2 Støykrav

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som innfallende lydtryknivå ved mest støyutsatte fasade:

Mandag- lørdag	Søndag/helligdager/ offentlige fridager	Natt (kl.23 – 07) Støynivå utenfor soverom	Natt (kl.23 – 07) Maksimalt støynivå utenfor soverom
55 L _{den} *	Ikke drift** (50L _{den} */**)	45 L _{night} *	60 L _{A1}

* For L_{den} og L_{night} skal støynivået i denne sammenheng midles over det enkelte døgn og den enkelte nattperiode, ikke som årsmiddel. For lørdager midles støyen over periodens frem til driftstans kl.1800 eller senere dersom bedriften i medhold av tillatelsens punkt 7.1. andre avsnitt har etter kl.1800 på lørdager.

** For søndager tillates drift fra kveldsskiftet starter kl.22. Støykrav skal være tilsvarende nattkrav fra kl.22. Det alternative støykravet på 50 L_{den}* gjelder dersom bedriften i medhold av tillatelsens punkt 7.1. andre avsnitt har drift på søndager, helligdager eller offentlige fridager.

For definisjoner forøvrig viser vi til punkt 6 i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

De generelle støykravene kan fravikes i inntil 20 dager per år inklusive 4 søndager og helligdager/offentlige fridager, men maksimalt 4 dager per løpende uke. Støyen skal likevel ikke overstige 60 L_{den} på hverdager og 55 L_{den} på søndager/helligdager/offentlige fridager. Naboer/berørte skal varsles i god tid før slik støyende aktivitet settes i gang.

For de boligene hvor Fiskå Mølle har gjennomført tiltak på bygninger i henhold til vedtak av Fylkesmannen datert 11.mai 2009, gjelder krav til innendørs støy om natten i henhold til NS 8175, klasse C. Der hvor bedriften har utarbeidet stille uteplasser etter pålegg fra Fylkesmannen, gjelder støygrensene her på dag og kveld.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Bedriften skal utarbeide et støysonkart for egen virksomhet og oversende dette til kommunen og forurensningsmyndigheten, jf. pkt.13. Støysonkartet skal vise røde og gule soner (jf. T-1442) og støygrensene i tillatelsen. Støysonkartet skal holdes oppdatert.

Støygrensene gjelder ikke for ny bebyggelse av forannevnte type som blir etablert på steder der støybidraget fra bedriften overskrider eller forventes å overskride fastsatte grenser i tillatelsen.

7.3 Subsidiære støykrav

For boliger der det viser seg vanskelig eller uforholdsmessig kostbart å overholde støykravene kan det alternativt benyttes krav til innendørs støy om natten og eventuelt krav til opparbeiding av stille

uteplass. For innendørs støy forutsettes bruk av balansert ventilasjon og for øvrig støygrenser gjeldende for soverom i nye boliger (NS 8175, klasse C). Fylkesmannen fastsetter alternative krav i enkeltvedtak, og bestemmer hvilke støygrenser som gjelder som følge av tiltakene.

8 Energi

Krav til energiledelse og utnyttelse av overskuddsenergi følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

8.1 Spesifikt energiforbruk

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. forurensningsforskriften § 36A-18

9 Avfall og biprodukt

9.1 Generelle krav

Generelle krav følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

9.2 Håndtering av avfall

9.2.1 Generelle krav til håndtering

Generelle krav til håndtering følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriften kapittel 18.

9.2.2 Forsøpling

Nærmiljøet rundt anlegget skal ikke forsøples. Anlegget skal utformes med tanke på å hindre flygeavfall. Opprydding av skjemmende avfall på og nær anleggsområdet skal skje fortløpende

10 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten

Krav til utslippskontroll og kvalitetssikring følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

I tillegg til krav til kvalitetssikring av målinger gitt i forurensningsforskriften kapittel 36A gjelder følgende: Vurderingene som fremgår av forurensningsforskriften §36A-16 bokstav d, skal utføres av fagkyndig tredjepart.

10.1 Program for utslippskontroll

Krav til program for utslippskontroll følger av forurensningsforskriften § 36A-17. Oppdaterte oversikter som viser ledningsnett, kummer, tanker, renseinnretninger, utslippspunkter, prøvetakingspunkter og lignende, skal til enhver tid være tilgjengelig på anlegget.

10.2 Rapportering til forurensningsmyndigheten

Krav til rapportering til forurensningsmyndigheten følger av forurensningsforskriften § 36A-18.

Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet avfallsmengder ut og inn av anlegget. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljodirektoratet.no.

Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, og den driftsansvarlige vil hevde at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under punkt 4.1 og krav i punkt 4.2, må den driftsansvarlige redegjøre nærmere for årsakene.

11 Miljøovervåking

11.1 Overvåking av resipienter

Bedriften har ikke utslipp av prosessvann. Vaskevann fra rengjøring av pumperom ledes gjennom fettavskiller til kommunalt nett. Overvåkingsprogram for resipienten er dermed ikke påkrevet.

12 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning

Krav til miljørisikoanalyse, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning følger av forurensningsforskriften §§ 36A-19 til 36A-21.

12.1 Overvåking av grunn og grunnvann

Forurensningsmyndigheten vil kunne fastsette krav om overvåking av farlige stoffer³ i grunn og grunnvann når den driftsansvarlige har sendt tilstandsrapport for grunn og grunnvann (se punkt 15)

13 Eierskifte, omdanning mv.

Krav ved eierskifte, omdanning mv. følger av forurensningsforskriften § 36A-22.

14 Nedleggelse og driftsstans

Krav ved nedleggelse og driftsstans følger av forurensningsforskriften § 36A-23.

³ Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften)

15 Undersøkelser og utredninger

15.1 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann

Bedriften skal vurdere behovet for å dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann. Denne vurderingen skal gjennomføres i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016 *Tilstandsrapport for industriområder*.

Vurderingen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 2. februar 2026.

Dersom forurensningsmyndigheten med utgangspunkt i denne vurderingen finner at tilstanden i grunn og grunnvann må dokumenteres, vil bedriften bli pålagt å utarbeide en full tilstandsrapport i henhold til trinn 4-7 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016.

15.2 Utredning av utslipp til luft

Med bakgrunn i de nye utslippsverdiene for støv som gjelder fra dagens dato, setter vi krav om at bedriften skal utrede tiltak og kostnader som skal til for å oppfylle de nye grenseverdiene på 2 mg/Nm³. Utredningen skal inkludere metoder, tekniske løsninger og prisestimat og sendes til Statsforvalteren innen 1.oktober 2026. På bakgrunn av resultatet fra utredningen vil vi vurdere å justere grenseverdiene innenfor intervallet for BAT-AEL⁴.

⁴ Utslipp til luft fra møller/kverner som maler korn og andre innsatsfaktorer: 2-10 mg/Nm³. Utslipp til luft fra kjøling av pellets: 2-20 mg/Nm³