

Prosedyre prøvetaking avløpsvann



Sted og prosess 100 - FELLES / Vaskeriprosesser / Prosesskontroll
Sist godkjent dato 12.08.2025 (Thomas Karlsen)

Dokumentkategori
Dokumentansvarlig Thomas Karlsen

Prosedyre – Prøvetaking avløpsvann

FORMÅL

- Sikre at prøvetakingen utføres slik at prøven som sendes til analyse er representativ for vaskeriets påslipp av industrielt avløpsvann til det offentlige avløpsnett.

UTFØRELSE

- Prøvetaking utføres av eget personell eller prosesskonsulent fra Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn etter avtale med vaskeriet. Prøvetaking skal utføres på industrielt avløpsvann etter anvisning fra vaskeriets tekniske personell.
- Prøvetakingspunkt skal være nærmest mulig påslippspunkt for kommunalt avløpsnett.
- Prøvetakingen skal skje mens vaskeutstyr er i drift.
- Følgende gjennomføres for avløpspunkt:
 - Det tas ut 1 liter avløpsvann i prøveflasker fra Eurofins.
 - Etter hvert uttak tømmes prøven på 1 liter avløpsvann på 10 liters prøveflaske merket med navn på avløpspunktet.
 - Dette gjentas 6 ganger med 30. minutter mellom hvert uttak.
 - Det kan brukes samme prøveflaske for samme avløpspunkt flere ganger, men det kan ikke brukes samme prøveflaske for ulike avløpspunkt.
 - Når alle 6 prøvene er tatt ut, ristes prøveflasken med 6 liter avløpsvann i 30s og det tas ut 1 liter avløpsvann i 1 liters prøveflaske for analyse hos Eurofins.
 - Prøveflaskene merkes hhv. 1 og 2 etter avløpspunkt, og i henhold til bestillingsskjema til Eurofins.
 - Bestillingsskjema signeres av ansvarlig for og legges ved de to prøveflaskene.
- Prøveflasker og bestillingsskjema leveres til Eurofins mottak. Dersom mottaket er ubemannet, plasseres prøveflasker med bestillingsskjema i kjøleskapet på mottaket.