

<b>Perpetuum AS</b>				Dok.id.: PC.3.2.1
<b>Rutine for mottakskontroll.</b>				<b>Rutine</b>
Utgave: 1	Skrevet av: Robin Gout	Gjelder fra: 04.12.2013	Godkjent av: Stein Erik Nilsen	Sidenr: 1 av 1

### **Innhold:**

1. Formål
2. Ansvar og myndighet
3. Avvik fra prosedyre
4. Beskrivelse av rutinen

### **1. Formål**

Sikre at avfallet vi mottar er i henhold til det vi har tillatelse til å motta, behandle og å deponere. Sikre at kunden blir belastet for riktig avfallstype.

### **2. Ansvar og myndighet**

Driftsleder er ansvarlig for at vi tar i mot riktige typer avfall. Dersom det kommer inn avfall som vi ikke har tillatelse til å motta, er det driftsleders ansvar å påse at avvik, med bildedokumentasjon, blir skrevet og at avfallet blir behandlet og videresendt på en forskriftsmessig måte.

### **3. Avvik fra prosedyre**

Skal følgen reglene i avvikssystemet

### **4. Beskrivelse av rutinen**

Vektoperatør registrerer vekt og varetype (knyttet opp mot NS 9431:2011) på leveranse. Det innhentes basiskarakterisering for deponivarer. Dersom det er mulig skal det foretas visuell kontroll allerede på vekta. Leveransen blir anvist til losseplass av vektoperatør. Hvis mulig kan det foretas en visuell kontroll av maskinoperatør før lasset tippes. Eventuelt henvises leveranse til annen losseplass. Etter at leveransen er losset skal det sjekkes med vekt at det er samsvar med registrert varetype. Det brukes radiosamband for dette.

#### *Deponivarer/sorteringsrester til deponi:*

Viser det seg at leveranse til deponi er for dårlig sortert vil den bli registrert som «blandet avfall» og sorteres iht. NS 9431:2011. Det skal brukes pad, eller annen bildebevis, for å dokumentere hvorfor avfallet blir omdefinert. Inneholder leveransen farlig avfall skal den registreres som «omklassifisert», og avvik skrives. Som ytterste konsekvens kan leveransen avvises og forurensningsmyndighetene skal varsles.

#### *Blandet avfall:*

For lass av blandet avfall gjelder samme rutine for mottakskontroll. Det sorteres iht. NS 9431:2011

*Mellomlagring i påvente av analyse:*

Ved akutte behov, sivil beredskap og/eller i påvente av analyse kan lass legges på mellomlagring på egnede områder. Hvert enkelt lass skal da merkes med veienummer for å kunne spores til spesifikk innveining.

*Farlig avfall:*

Særskilt for farlig avfall er at det alltid skal være ferdig utfylt deklarasjon fra avfallsprodusent med leveranse. Hvis ikke skal lass avvises og forurensningsmyndighetene skal varsles. Farlig avfall skal henvises til spesifikke celler/haller som er godkjent for lagring av dette, definerte områder for deponering, mellomlagring eller etterbehandling.

Det skal hele tiden være god radiokontakt mellom avfallsoperatør og vektoperatør.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

[Norsk Standard 9431:2011](#)