



Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Tillatelse for Flatholmvegen 39 AS til utfylling i sjø ved Flatholmvegen 39 i Ålesund

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det også foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Tillatelsen er gyldig til **31.12.2030**.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	Flatholmvegen 39 AS
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	Flatholmvegen 39, 6002 ÅLESUND
Org. nummer (bedrift)	999 530 184 (tilhører 999 517 056)
Lokalitet for tiltaket	Flatholmvegen 39
Koordinater for tiltak (UTM 32)	X: 354429, Y: 6930746
Gårds- og bruksnummer for tiltak	Gnr. 131 bnr. 43
Kommune tiltak utføres i	Ålesund

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
2025.0969.T	1508.0558.01	4
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:
09.02.2026	-	-
Arkivreferanse: 2025/1396		

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
-	-	-	-

1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter utfylling med ca. 214 000 m³ rene masser i et område på ca. 27 500/8 300 m² m/u fyllingsfot sjøbunn ved gnr. 131 bnr. 43 i Ålesund kommune. Ålesund kommunes planavdelings justerte uttalelse datert 29.01.2026 legges til grunn for areal som kan fylles ut.

Tillatelsen gjelder kun masser som er egnet til formålet.

2. Vilkår for utfylling i sjø

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 12.06.2025 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren i Møre og Romsdal.
- 2.2 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter.
- 2.3 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal også ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet er å kvitte seg med massene. Det må etableres rutiner for å kontrollere at det ikke fylles ut med masser som er forurensede eller på andre måter uegnet til formålet.
- 2.4 Det skal ikke fylles ut i sjø med masser med høyt innhold av finstoff. Ved leveranser av eventuelle masser med høyt finstoffinnhold, må det gjøres tiltak for å fjerne finstoff før massene kan benyttes til utfylling i sjø.
- 2.5 Det må utføres tiltak etter behov for å redusere spredning av sprengtrådrester og annet avfall fra fyllmassene så mye som mulig. Tiltak kan være utsortering i forkant av utfylling, partikkelsperre, bruk av lense eller oppsamling fra vannflaten. Masser med høyt innhold av sprengtrådrester eller annet avfall skal ikke benyttes til utfylling i sjø.
- 2.6 Utfylling i sjø skal ikke utføres i gyte- og oppvekstperioden for torsk, det vil si perioden fra og med 1. januar til og med 1. juni.
- 2.7 Virksomhetens bidrag til utendørsstøy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride grensene i tabellen under, målt eller beregnet som innfallende lydtryknivå ved mest støyutsatte fasade. Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra virksomheten, inkludert internt transport på anleggsområdet og tipping av masser. Støyen midles over den tiden der det pågår støyende aktivitet innenfor tidsrommet kl. 7 til 19 mandag til fredag og lørdag 9-15. Det tillates ikke støyende aktivitet utenom disse tidspunktene. Dersom det

kommer klager på støy fra virksomheten, må virksomheten utarbeide en støysonerkartlegging. Virksomheten må gjøre en vurdering av hvor mange lass som kan tippes hver dag for at støykravet ikke skal overskrides.

Støykrav mandag-fredag 7-19 (LpAeq12h 07-19)	Støykrav lørdag 9-15 (LpAeq6h 09-15)
60 dB	50 dB
LpAeqT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer.	

2.8 Dersom det under arbeid i tiltaksområdet påtreffes kulturminner under vann vernet i henhold til kulturminneloven §§ 14 eller 4, skal arbeid straks stanses, og Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum eller Møre og Romsdal fylkeskommune varsles omgående, og avtale må foreligge før arbeidet kan fortsettes.

3. Kontroll og overvåking

3.1 Det skal gjennomføres kontroll og overvåking av tiltaksarbeidene i henhold til et kontroll- og måleprogram. Programmet skal være i tråd med Norsk Standard NS 9433:2017 *Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster*. Kontroll- og måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem. Programmet skal være tilstrekkelig omfattende til å avdekke eventuell uakseptabel spredning av forurensning og partikler i forbindelse med tiltaket. Program for turbiditetsmåling med kart over planlagte målestasjoner med begrunnelse skal sendes til Statsforvalteren i god tid før arbeidet starter. Programmet må vise planlagt plassering av målestasjoner med grunnngivelse på kart.

3.2 Under anleggsperioden skal det kontinuerlig tas prøver/målinger av:

- Turbiditet i minst én referansestasjon i området som ikke er påvirket av anleggsarbeidene (alternativt kan det opparbeides referansedata på forhånd dersom det lar seg gjøre å skaffe til veie ved målinger bakgrunnsdata som er representative for området).
- Turbiditet i minst én målestasjon nedstrøms som er påvirket av anleggsarbeidene som, jf. NS 9433:2017, «plasseres i den retningen fra tiltaket og i den dybden der man forventer at partikkelspredningen er størst, eller der de gir resultater som er relevante for beskyttelse mot den belastningen som økt turbiditet vil medføre». Dominerende strømretninger og hensynet til nærliggende registrerte taeskogforekomster bør være med i vurderingen når lokalitet for målestasjoner skal avgjøres.

3.3 Ved overskridelser av gitt turbiditets-grenseverdi utover en periode på et gitt antall minutter, skal det iverksettes tiltak for å avklare årsakssammenheng. Dersom overskridelsen skyldes interne forhold, skal arbeidene stanses umiddelbart og nødvendige tiltak gjennomføres. Prosessen kan ikke starte opp før turbiditeten er nede på stabile nivåer under grenseverdien. Rutiner og eventuelle tiltak skal beskrives i internkontrollen. Grenseverdi (oppgitt i NTU) og

varigheten (oppgitt i minutter) av perioden der denne kan overskrides uten alarm skal oppgis, med begrunnelse, i programmet som skal sendes til Statsforvalteren før tiltaket settes i gang.

3.4 Det skal føres logg over resultater fra overvåkingen, samt mengder og tidspunkt for utfylling av masser. Loggen skal som et minimum også inneholde eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak. Loggen skal være tilgjengelig ved eventuelle tilsyn.

4. Rapportering

4.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvalteren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:

- Kort beskrivelse av tiltaket, utført arbeid og mengde masse brukt.
- Beskrivelse av avbøtende tiltak som ble utført for å ivareta hensynet til naturmiljøet og fiskeriinteresser
- Resultater fra turbiditetsmålinger
- Eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak samt avvik eller uheldige hendelser.

4.2 Utførte målinger av kjemisk tilstand i sedimentene (se notat *Flatholmvegen 39 – Rapport kontroll av tilstand i sedimenter, Verpingsvika*, datert 15.10.2025, fra Tind Til Tare Arne Fagerhaug) skal registreres i databasen Vannmiljø **innen 30. april 2026**. På databasens nettsider finnes veiledning om hvordan dataene skal registreres, inkludert en oversikt over hvilke parametere som skal registreres.

5. Internkontroll, beredskap og varsling

5.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.

5.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.

5.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.

5.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.

5.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**.

Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

6. Generelle vilkår

- 6.1 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 6.2 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 6.3 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 6.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 6.5 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.