



Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Remiks Næring AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jfr. § 16 (*jf. avfallsforskriften § 11-6*). Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 9. mars 2016 samt opplysninger kommet frem under behandlingen av søknaden. Vilkårene framgår på side 2 til og med side 14.

Tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tillatelse datert 4. mars 2014, med endringer av 11. desember 2015.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren i Troms og Finnmark endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger som ble gitt i søknaden eller under saksbehandlingen og som kan ha miljømessig betydning.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift	Remiks Næring AS
Beliggenhet/gateadresse	Ringveien 120, Skattøra, Tromsø
Postadresse	Postboks 2509, 9270 Tromsø
Kommune og fylke	Tromsø, Troms og Finnmark
Org. nummer (bedrift)	994 900 811
Gårds- og bruksnummer	125/643, 125/647, 125/642, 125/ 687
NACE-kode og bransje	1433-2 34W CB 857 844
Kategori for virksomheten ¹	38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall

Statsforvalteren i Troms og Finnmark' referanser

Arkivkode:2016/1913-7, 2019/7908	Anleggsnummer:1902.0215.01	Risikoklasse ² :3
Tillatelsesnummer:2016.0496.T	Tillatelse gitt: 4. juli 2016	Sist endret:10. mars 2025
Per Kristian Krogstad leder forurensningsseksjonen		
May-Helen Holm seniorrådgiver		
<i>Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.</i>		

¹ Jf. forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven

² Jf. forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

Endringslogg

Endrings-nummer	Endringer (dato)	Punkt	Beskrivelse
1	13.06.2020	Bedriftsdata 1, tabell 1.2 1.5 1.10 2.16	- Gårds - og bruksnummer endret - tilføyd behandling av kreosotimpregnert trevirke og avfall med ftalater. - Tillatelsen gjelder også for innendørs kverning av kreosotimpregnert trevirke og avfall med ftalater. - Utvidet tillatelse til utendørs mellomagring uten tak frem til 31.12.2024. Glass og metall er fjernes fra unntaket. - Nytt avsnitt om lettere forurensede masser i vilkår 1.5 - Avfallsfraksjonene kreosotimpregnert trevirke og avfall med ftalater er tilføyd som tillatte avfallsfraksjoner til kverning - Bedriften skal også journalføre mengde og kategori avfall som blir behandlet
2	06.2022	Bedriftsdata 1, tabell	- Endret fra Remiks Produksjon AS til Remiks Næring AS - Årlig kapasitet endret fra 85 000 tonn til 95 000 tonn og spesifisering av ramme for mekanisk behandling av ordinært avfall. - Åpningstider er endret til driftstider. Driftstidene er utvidet; mandag - fredag utvidet fra 21.00 til 22.00, lørdag som før og søndag endret fra stengt til åpent fra 09.00-20.00 Tekst under merknader endres fra «Ved behov kan det foregå en begrenset aktivitet i form av skifting av containere som mottar avfall fra anlegget for avfallsug utenom ordinær åpningstid. Dette skal journalføres.» til «Aktivitet i form av transport inn og ut av anlegget tillates hele døgnet, alle dager.»

3	10.03.2025	Vilkår 1.5	- Satt inn årlig ramme for kverning av farlig avfall: 3600 tonn. - Satt inn ny fraksjon og ramme: 3000 tonn spylevann fra Tromsø kommunes avløpsnett.
		Vilkår 1.7	Utvidet tillatelse til utendørs mellomagring uten tak av returtrevirke frem til 31.12.2028 (fra tidligere 2024)
		Vilkår 1.8	Våtorganisk avfall kan mellomlagres inntil 48 timer (endret fra 24 timer). Det er også tilleggskrav for mellomlagringen.
		Vilkår 1.11.1	Nytt vilkår om spyleslam. Dette medfører at etterfølgende vilkår som starter med 1. får nytt nummer.
		Vilkår 5.1 og 5.2	- Nytt vilkår om utslipp og måling av støv - Nye vilkår om tilstandsrapport og overvåking av grunn
		Vilkår 1	Lagt inn EE-avfall i tabell
		Nye vilkår 1.3.1-1.3.2	Nye vilkår om EE-avfall
		Vilkår 5.1	Datofrist for fase 1 og 2 er endret.

1. Produksjonsforhold/utslippsforhold

RAMMER		Aktivitet	Lagringstid	Merknader
Årlig kapasitet	95 000 tonn avfall inkludert 10 000 tonn jern- og metallavfall og sanerte og pressa kasserte kjøretøy og 3000 tonn EE-avfall	<i>Maksimal kapasitet per døgn, mekanisk behandling av ordinært avfall før forbrenning – 500 tonn</i> <i>Maksimal kapasitet per år, mekanisk behandling av ordinært avfall før forbrenning – 55 000 tonn</i>	<i>Avfall som skal sendes videre til sluttbehandling, skal lagres i maks 1 år.</i> <i>Lagringstiden for emballerte baller som lagres utendørs skal være kortest mulig, helst under 14 dager.</i> <i>Våtorganisk avfall og slam skal sendes videre til godkjent behandlingsanlegg uten unødig opphold innen 48 timer.</i>	<i>Utendørs mellomlager av kvernet utsortert restavfall innpakket i baller med plast, skal til enhver tid ikke overstige 600 tonn.</i> <i>Utendørs mellomlagring av jern og metall, inkluderte pressede kjøretøy, skal til enhver tid ikke overstige 3.500 tonn</i> <i>Mellomlageret av kvernet trykkimpregnert trevirke skal begrenses til om lag 100 m³ (3 containere) til enhver tid.</i>
Avfallstyper	Husholdnings- og næringsavfall Jern- og metall Farlig avfall Kasserte kjøretøy Lettere forurensede masser 3000 tonn spyleslam fra avløpsnett til Tromsø kommune EE-avfall	<i>Utendørs mellomlagring av kvernet utsortert restavfall innpakket i baller med plast.</i> <i>Utendørs mellomlagring av jern- og metallavfall på fast dekke. Behandling av rene fraksjoner av jern og metall utendørs på fast ugjennomtrengelig dekke tilkoblet oljeavskiller og sandfang.</i> <i>Mellomlagring av kvernet trykkimpregnert trevirke i væsketette containere med lokk. Årlig ramme for kverning av farlig avfall* er 3600 tonn.</i> <i>Mellomlagring av sanerte kasserte kjøretøy på fast dekke. Pressing og lagring av ferdig sanerte kjøretøy på ugjennomtrengelig fast dekke tilkoblet oljeavskiller og oppsamling for pressvæske.</i> <i>Tørt avfall mellomlagres i bing med vegger opp til tak på fast dekke. Vått avfall mellomlagres i væsketette containere</i> <i>Avvanningsanlegg: mottakstank med sandfang og bufferank.</i> <i>Behandling av inntil 3000 tonn pr. år</i>		<i>Tillatelsen gjelder ikke for behandling av farlig avfall, altså fysiske/kjemiske prosesser som endrer det farlige avfallets egenskaper. Det er gitt unntak for kverning av trykkimpregnert (CCA-impregnert) og kreosotimpregnert trevirke og avfall med fialater.</i> <i>*Trykkimpregnert (CCA-impregnert) og kreosotimpregnert trevirke og avfall med fialater.</i> <i>Utskilte sandfangsmasser fra spyleslam skal leveres til godkjent mottak.</i>

Driftstider	<u>Man-fredag:</u> 0700 - 2200 <u>Lørdag:</u> 0800-2000 <u>Søndag:</u> 0900-2000			<i>Aktivitet i form av transport inn og ut av anlegget tillates hele døgnet, alle dager.</i>
--------------------	---	--	--	--

1.1 Underlag for tillatelsen

Denne tillatelse er blant annet basert på følgende lover, forskrifter og veiledninger (*listen er ikke uttømmende*):

- Lov av 13. mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall (*med senere endringer*).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (*avfallsforskriften*).
- Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.
- Forskrift om begrensning av forurensning (*forurensningsforskriften*).
- Internkontroll. Forskrift med veiledning.

1.2 Avfallstyper som ikke er omfattet av tillatelsen

- Behandling av våtorganisk avfall (matavfall og slam), *f.eks. kompostering eller utråtning*.
- Behandling av farlig avfall, *altså fysiske/kjemiske prosesser som endrer det farlige avfallets egenskaper*. **Tillatelsen gjelder likevel for innendørs kverning av trykkimpregnert trevirke, kreosotimpregnert trevirke og avfall med ftalater**
- Mottak av usanerte kasserte kjøretøy
- Behandling i form av klipping, skjæring og pressing av jern- og metallavfall med innhold av farlig avfall.

Det er videre ikke tillatt å ta imot **eksplosive** stoffer, **radioaktive** materialer eller stoffer med **tilsvarende egenskaper** inn til anlegget.

Videre er det ikke tillatt å ta imot **infeksjonsfremmende** stoffer med mindre det foreligger særskilt tillatelse fra rette myndighet for håndtering av slike stoffer. Virksomheten kan imidlertid ta imot forseglede enheter (standardiserte gule bokser) fra sykehus og helseinstitusjoner. Disse skal leveres, uten sammenblanding med annet avfall, videre direkte til forbrenning eller annen godkjent sluttbehandling, og kan ikke åpnes, kvernes eller pakkes i baller.

Tillatelsen omfatter ikke deponering eller permanent lagring av avfall.

1.3 Avfallsaktiviteter direkte regulert av annet forurensningsregelverk

I tillegg til denne tillatelsen kan virksomheten handtere avfall innenfor følgende forurensningsregelverk:

Avfallsforskriften kapittel 1 om kommunen sin plikt til å ta imot EE-avfall med vilkår.

1.3.1. EE-avfall

EE-avfall skal ikke samles inn og mottas sammen med jern- og metallavfall. Bedriften skal ha

tilstrekkelig mottakskontroll og kunnskap til å avdekke EE-avfall i andre fraksjoner, som komplekst jern.

Lagring og behandling av EE-avfall skal skje innendørs. EE-avfall skal lagres og behandles på plasser med tett dekke, nødvendig anlegg for oppsamling og rensing av overvann jf. § 1-22 i avfallsforskriften kap. 1.

EE-avfall skal registreres inn og ut fra behandlingsanlegget med vekt målt i kilogram.

Behandling av EE-avfall skal foregå i tråd med kravene i avfallsforskriften kapittel 1 om elektriske og elektroniske produkter.

1.3.2 Egenrapportering EE-avfall

Behandlere som har tillatelse etter forurensningsloven, og som er den første som behandler EE-avfall, skal rapportere årlig, og innen 1. mars hvert år. Rapporteringen gjøres via Altinn. Mer info på Miljødirektoratets nettsider.

1.4 Mottak av usortert avfall

Usortert avfall skal etter mottak, sorteres med tanke på størst mulig gjenvinning. Restavfallet skal sendes til sluttbehandling ved deponering eller forbrenning. Farlig avfall skal uansett ikke sammenblandes eller lagres sammen med annet avfall, men sorteres ut og håndteres separat.

1.5 Lagringssted

Alt inngående og utgående avfall skal som en hovedregel sorteres, behandles, omlastes og mellomlagres under tak. Mellomlagring kan også skje utendørs, jf. tabell side 4.

Tidsbegrenset dispensasjon for utendørs lagring uten takoverbygg av følgende avfallstyper gjelder frem til **31.12.2024**;

- **Ren betong** (*med eller uten armering*) og **byggestein** som ikke inneholder PCB eller andre miljøfarlige kjemikalier (stoffer)

Tidsbegrenset dispensasjon for utendørs lagring uten takoverbygg av følgende avfallstype gjelder frem til **31.12.2028**;

- **Returtrevirke** som ikke er behandlet med kobber, krom, arsen eller kreosot.

Lagringen av disse avfallstypene skal foregå i avgrensede binger og/eller containere.

Lagring av lettere forurensede masser som er tørre kan mellomlagres i binger som har vegg opp til tak på fast dekke, beskyttet for vær og vind.

Lagring av lettere forurensede masser som er våte skal mellomlagres i væsketette containere.

Bedriften må ha en mottakskontroll som sikrer dokumentasjon av innhold for lettere forurensede masser.

Lagring av jern- og metallavfall, skal foregå på fast dekke. For behandling (sortering, pressing, skjæring og klipping) av jern- og metallavfall, samt pressing av sanerte kasserte kjøretøy, kreves det fast ugjennomtrengelig dekke tilknyttet sandfang og oljeavskiller. Ferdig pressede bilvrak skal lagres på fast ugjennomtrengelig dekke tilknyttet sandfang og oljeavskiller.

Plassering av lager for de forskjellige typer avfall, skal være i tråd med beskrivelser/kart i søknader eller formidlet til Statsforvalteren på andre måter.

1.6 Lagringstid

Gjennom avtaler med gjenvinnings- og sluttbehandlingsvirksomheter skal virksomheten sikre at avfallet som håndteres, får kortest mulig oppholdstid ved anlegget. Avfall som skal sendes videre til sluttbehandling, skal uansett ikke lagres lengre enn 1 år.

Spesielle bestemmelser

Det er gitt spesielle regler for våtorganisk avfall og slam (*se pkt. 1.7 under*), og for farlig avfall (*se pkt. 1.10 under*).

Lagringstiden for emballerte baller som lagres utendørs, skal være kortest mulig, og bør ikke være lengre enn 14 dager.

1.7 Våtorganisk avfall og slam – omlasting

Våtorganisk avfall og slam skal sorteres og/eller omlastes innendørs direkte til tette containere, og videretransporteres til godkjent behandlingsanlegg uten unødig opphold. Det våtorganiske avfallet/slammet i væsketette containere skal plasseres i avkjølte tette rom med rensing av luft inntil det fraktes til godkjent anlegg. Det skal derfor lages rutiner som sikrer at det ikke foregår en opphopning av slikt avfall på området, og som sikrer en videre transport innenfor **48 timer**.

1.8 Spyleslam

Det tillates kun mottak av spyleslam fra Tromsø kommunes avløpsnett. Mottatt spyleslam avvannes i renseløsning, og sandfangsmasser leveres til godkjent mottak. Utslipp av vann går via kommunalt nett. Virksomheten må etablere rutiner for drift, vedlikehold og tømning av renseløsningen.

1.9 Miljøstasjon

På områdene for miljøstasjonen for avfall fra husholdningene hvor abonnentene selv leverer og sorterer avfall, skal det være en takkonstruksjon som sikrer avfallet mot nedbør, men som samtidig også bør dekke kjørearealene for å lette arbeidet og bedre tilbudet for de som benytter seg av ordningen. Det skal være et tilstrekkelig antall containere/beholdere som til enhver tid samsvarer med anleggets kapasitet, og til myndighetenes krav til sorteringsgrad (*f.eks. forskjellige typer farlig avfall*).

1.10 Farlig avfall

Remiks Produksjon AS har en egen tillatelse som omhandler farlig avfall gitt 10. juli 2014, med senere endringer.

1.11 Støv fra kverning

Virksomheten skal sørge for tiltak slik at det ikke spres støv og trepartikler til omgivelsene (*både inne og ute*) fra kverningen av trykkimpregnert og kreosotimpregnert trevirke og avfall med ftalater.

Støv som fanges opp i luftfilter (*luftavtrekk*) fra kverningen skal mellomlagres i egnete beholdere (*f.eks. tette storsekker*), og slik at det ikke oppstår fare for spredning til omgivelsene.

Det skal være en jevnlig levering til godkjent sluttbehandling (*f.eks. godkjent forbrenningsanlegg*). Støvet kan ikke graves ned/deponeres i deponi, brukes til utfyllingsformål, eller spres i naturen på annen måte på grunn av innholdet av miljøfarlige stoffer (*krom, kobber og arsen*).

Alle leveranser av filterstøv skal **deklarerer** som farlig avfall på standardisert deklarasjonsskjema.

1.11.1 Utslipp og måling av støv

Utslipp av støv fra mekanisk behandling av avfall/farlig avfall skal være i henhold til BAT, for BREF for Waste Treatment (WT BREF).

Utslippsgrense og minimum målefrekvens:

Parameter	Enhet	BAT-AEL (Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden)	Målefrekvens
Støv	mg/Nm ³	2	Hver 6. måned

Utføres i samsvar med EN-standard 13284-1

1.12 Beskyttelsestiltak og rutiner

- Avfallet skal lagres slik at det utilgjengelig for uvedkommende, og skal normalt ikke utsettes for nedbør (visse unntak gjelder).
- Ved emballering med plast av sammenpressede baller med avfall, skal det brukes sikkerhetsnett og tilstrekkelig antall lag med plast for å sikre en lufttett emballasje.
- Lasting og intern transport av baller skal skje skånsomt, og slik at emballasjen ikke punkteres og avfallet eksponeres.
- Alle områder for behandling og mellomlagring av avfall skal ha fast dekke.
- Området for pressing av kasserte kjøretøy skal være på fast ugjennomtrengelig dekke tilkoblet sandfang og oljeavskiller. Det skal i tillegg være oppsamling av pressvæske fra pressa. Det skal etableres rutiner for overvåking og tømning av denne.
- Ferdig pressede kasserte kjøretøy skal lagres på fast ugjennomtrengelig dekke tilknyttet sandfang og oljeutskiller.
- Overflatevann fra faste dekker og fra rengjøring av maskiner og utstyr skal enten føres via oljeutskiller til kommunal kloakk eller behandles på annen godkjent måte (*se pkt. 1.12.1*).
- Området skal ha nødvendig belysning.
- Utstyr for brannslukking skal være lett tilgjengelig.
- Anlegget skal være avstengt utenom åpningstider.
- Ved innkjørsel til anlegget skal det være oppslagstavle som angir åpningstider, avfallstyper som kan leveres og andre relevante leveringsbetingelser.
- Det skal være permanent og informativ merking ved miljøstasjoner for å sikre en korrekt sortering av avfallet.

Det skal videre lages skriftlige rutiner som skal sørge for at alle ledd i håndteringen av avfall ved anlegget foregår på en miljømessig forsvarlig måte, og i tråd med de krav og bestemmelser som er gitt i denne tillatelsen, og som ellers måtte følge av forurensningsloven.

Det må blant annet fokuseres på følgende forhold:

- Unngå skadedyr.
- Unngå luktproblemer (se punkt 4.1)
- Forhindre flygeavfall.
- Unngå spredning av **miljøfarlige stoffer**, f. eks støv og søl fra rengjøring av maskiner og utstyr som brukes i forbindelse med kverning av trykkimpregnert trevirke. Det skal heller ikke være spredning av denne typen stoffer fra andre operasjoner ved anlegget.

1.12.1 Oljeholdig avløpsvann

Eventuelt oljeholdig avløpsvann og vaskevann fra bygg, flater og utstyr skal før utslipp, passere sandfang og renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller lignende renseinnetning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Oppsamlingstank for utskilt olje skal være utstyrt med nivåvarsler. Oljeinnholdet i avløpsvannet skal ikke overstige **50 mg/liter**.

Rutiner for drift av oljeutskiller

Virksomheten må etablere rutine for periodisk kontroll av oljelagets tykkelse og for periodisk tømning av oljeutskilleren. Ved eventuell nivåalarm, må det etableres rutine for periodisk funksjonskontroll av denne.

Prøvetaking

Det skal som et minimum foretas prøvetaking og analyse av avløpsvannet etter oljeutskiller eller lignende **hvert halvår** (2 x år). Ved eventuell overskridelse av grenseverdien, skal det straks gjennomføres en undersøkelse for å avdekke grunnen for overskridelsen. Deretter tas en ny prøve. Ekstra prøver teller ikke med i det regelmessige prøvetakingsopplegget når det gjelder antall.

Prøvetaking og analyse skal utføres etter CEN-standard eller Norsk Standard (NS). Bedriften skal bruke akkrediterte eksterne laboratorier/ konsulenter for prøvetaking og analyse.

1.13. Støy

Anleggene skal utformes og drives slik at følgende grenseverdier ikke overskrides:

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Dag (kl. 07-19)	Kveld (kl. 19-23)	Søn- /helligdager	Natt (kl. 23-07)	Natt (kl. 23-07)
L_{den}	$L_{evening}$	L_{den}	L_{night}	L_{AFmax}
55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)

L_{den} er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.

$L_{evening}$ er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23.

L_{night} er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07.

L_{AFmax} er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene L_{AF} (A-veid støynivå med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.

Med impulslyd menes kortvarige, støtvide lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen « highly impulsive sound » som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de grenseverdier som er angitt i tabellen.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

2. Generelle vilkår

2.1. Utslippsbegrensninger

Kun utslippskomponenter fra driften av anlegget som er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen, kan slippes ut. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene, eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.

2.2. Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter som det ikke gjennom vilkår i tillatelsen uttrykkelig er satt grenser for.

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. (Jf. Internkontrollforskriften § 5 punkt 7³)

2.5 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

³ Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)

Bedriften skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 8.5.

2.6. Internkontroll

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette⁴. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til *akutt* forurensning følger av punkt 8.1.

2.7 Endringer og omgjøring av tillatelsen

Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom vilkårene i forurensningsloven § 18 er til stede.

1.9 Tvangsmulkt

I medhold av forurensningsloven § 73 kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene og vilkårene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

2.9 Krav om undersøkelse

Forurensningsmyndigheten kan pålegge selskapet å sørge for eller bekoste undersøkelser eller lignende tiltak for å fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning, og å klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning eller klarlegge hvordan forurensningen kan motvirkes.

2.10 Overtredelse av vilkårene

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne kommer forurensningsloven kapittel 10 til anvendelse, dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

2.11 Uforutsette miljøulemper

Dersom driften av anleggene forårsaker uforutsette miljøulemper for omgivelsene, kan forurensningsmyndigheten pålegge selskapet å foreta nødvendige endringer i anlegg og drift, eventuelt stanse hele virksomheten eller deler av denne for kortere eller lengre tid.

2.12 Ansvarsforhold mm

Tillatelsen fritar ikke søkeren for innhenting av tillatelser for andre sider ved virksomheten på anleggene som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern mv. Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10, annet ledd.

⁴ Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)

Dersom virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten.

2.13 Kompetanse/opplæring

Selskapet har plikt til å påse at anleggene som omfattes av denne tillatelsen drives med kompetent personale.

Den som håndterer farlig avfall, skal på forespørsel fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet. Dette gjelder også for den som ervervsmessig transporterer farlig avfall, med mindre slik transport utføres av virksomhet som selv har generert avfallet.

2.14 Personalrom

Anleggenes personalrom og spiserom må tilfredsstille Arbeidstilsynets krav, og dessuten ha brannslukningsutstyr som tilfredsstiller Branntilsynets krav.

2.15 Arbeidsmiljø og sikkerhet

Oppfyllelse av denne tillatelsen skal skje på en slik måte at arbeidsmiljøet ved anleggene, sett under ett, ikke blir forverret. Dersom selskapet mener at vilkår ikke kan gjennomføres på grunn av dette, plikter det straks å underrette forurensningsmyndighetene som i så fall kan gjøre de endringer i tillatelsen som er nødvendig.

Dette vilkåret er ikke til hinder for at det med hjemmel i annen lovgivning blir stillet ytterligere krav til arbeidsmiljøet eller sikkerheten.

2.16 Journalføring

Det skal føres driftsjournal ved alle anleggene. Noe avhengig av anleggets art, skal følgende forhold registreres:

- Dato for mottak av avfallsleveransene.
- Mengde og kategori avfall som mottas, behandles og er lagret til enhver tid.
- Mengde, kategori, dato og mottaker for avfall som leveres/selges ut av anlegget.
- For farlig avfall skal dessuten deklarasjonsnummer, avfallsprodusent, avfallstype (EAL-kode), fareklasse, mengde avfall og antall kolli registreres. Det skal også noteres i journalen når avfallet forlater plassen og hvor det leveres.
- Resultatet fra stikkprøvekontroller av avfallsets sammensetning.
- Anlegg med oljeutskiller skal føre oversikt over tømning av sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank med mengder og tømmefirma.
- Resultat av eventuelle miljøkontroller
- Eventuelle avvik fra vilkårene i denne tillatelsen.

Forurensningsmyndigheten kan pålegge selskapet å sende oss eller andre, kopier eller sammendrag av alle journaler.

3. Utslipp til vann

3.1. Oljeholdig avløpsvann.

Eventuelt oljeholdig avløpsvann skal renses tilfredsstillende i oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet slik at utslippsgrenser fastsatt i pkt1.12.1 overholdes. Oljeavskilleren skal dimensjoneres for de faktiske vannmengdene den blir tilført.

3.2. Diffuse utslipp

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.

3.3. Utslippssted for prosessavløp

Bedriften skal føre sitt prosessavløp inn på offentlig avløpsnett i henhold til de krav som stilles for slikt påslipp⁵.

Der det er skipsfart skal bedriften sørge for godkjenning etter havneloven.

3.5. Overflatevann

Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.

3.6. Sanitæravløpsvann

Behandlingen av sanitær-avløpsvannet fra personalrom (dusj, toalett, vask o.l.) må godkjennes av kommunen.

4. Utslipp til luft

4.1 Plan for å unngå lukt

Virksomheten skal utarbeide en plan som skal sikre at luktulemper ved virksomheten blir avgrensa. Planen skal være i samsvar med TA 3019/2013, vedlegg 4. Ved modifikasjoner og endret produksjonsforhold skal luktrisikovurderinga oppdateres.

4.2 Varsling

Virksomheten skal informere forurensningsmyndigheten og naboer når:

- det er planlagt aktivitet som kan føre til økt luktbelastning
- mottak av avfall/råvarer som viser seg å gi mye lukt (ikke planlagt)
- i situasjoner der utstyr, maskiner eller liknande for behandling svikter

4.3 Klageregistreringssystem

Virksomheten skal ha et system for registrering av luktklager som skal knyttes til geografisk sted og tid. Disse klagenes skal loggføres. Klagenes bør vurderes mot værdata og avvik fra driftsplanen. Virksomheten skal gi en vurdering av årsaken til luktslippet, og gi en beskrivelse av eventuelle tiltak som blir sett i verk. Denne informasjonen skal virksomheten gjøre kjent for naboene og forurensningsmyndigheten.

⁵ Jf. forurensningsforskriften 15A. Påslipp

4.4 Støv

Virksomheten skal drifte slik at støv ikke fører til nevneverdig skade eller ulempe for naboer og miljø, jf. punkt 1.11

Virksomheten må drifte anlegget slik at støv blir avgrensa til et minimum. Om nødvendig må virksomheten sette i verk tiltak.

5. Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.

Bedriften plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurensset grunn på bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurensset grunn eller forurensede sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen⁶/Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

5.1 Tilstandsrapport for forurensset grunn og grunnvann

Virksomheten skal vurdere om de må dokumentere forurensingstilstanden i grunn og grunnvann, jf. forurensingsforskriften § 36-21. Vurderingen skal gjennomføres i tråd med fase 1 (trinn 1-3) i Miljødirektoratets veileder M-630 "Tilstandsrapport for industriområder". Vurderingen skal sendes Statsforvalteren innen 31. desember 2025. Dersom vurderingen etter fase 1 konkluderer med at tilstanden i grunn og grunnvann må dokumenteres, må de gjennomføre fase 2 (trinn 4-7) (ref. veileder M.630) med frist 1. juni 2026. Resultater fra tidligere undersøkelser kan inngå i dokumentasjonen. Program for undersøkelse i tråd med fase 2 skal sendes Statsforvalteren for eventuelle kommentarer i god tid før igangsetting.

5.2 Overvåking av grunn og grunnvann

Virksomheten skal overvåke grunn og grunnvann minst en gang hvert femte år for grunnvann og en gang hvert tiende år for grunn. Statsforvalteren kan godta annen frekvens dersom virksomheten, basert på tilstandsrapporten jf. punkt 5.1 og en systematisk vurdering av forurensingsrisiko, kan dokumentere at det er forsvarlig. Resultater fra overvåkingen skal sendes Statsforvalteren innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført.

6. Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler.

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikaliens helse- og

⁶ Jf Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurensset grunn ved bygge- og gravearbeider.

miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 om internkontroll.

Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.⁷

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket.⁸

7. Avfall

7.1 Generelle krav

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset mest mulig.

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften⁹.

Avfall som oppstår i bedriften, skal søkes gjenbrukt i bedriftens produksjon eller i andres produksjon, eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til energiproduksjon internt/eksternt. Slik utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen.

7.2. Finansiell sikkerhet

Remiks Produksjon AS har en egen tillatelse som omhandler farlig avfall av 10. juli 2014, med endringer av 4. juli 2016. I denne tillatelsen stilles det krav om finansiell sikkerhet i vilkår 1.18;

Det vises til Avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4 nr. 4 om krav til etablering av finansiell sikkerhet. Virksomheten skal stille økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Uten en godkjent finansiell sikkerhet kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med mindre Statsforvalteren har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet. Dersom det driftsansvarlige selskapet overdras, fisjonerer/fusjonerer, får nye eiere med bestemmende innflytelse, på annen måte omdannes eller overfører den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal dette meddeles Statsforvalteren. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen før Statsforvalteren har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Nytt driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter tillatelsen frem til nytt driftsansvarlig selskap har etablert finansiell sikkerhet, og denne er godkjent av Statsforvalteren.

⁷ Jf Produktkontrollloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a

⁸ Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrenning av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008.

⁹ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.

8. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

8.1. Miljørisikoanalyse

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

8.2. Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

8.3. Etablering av beredskap

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang pr. år.

8.4 Dokumentasjon

Statsforvalteren i Troms og Finnmark forutsetter at bedriften kan legge frem mer utfyllende dokumentasjon, for eksempel ved tilsyn, om bedriftens aktiviteter knyttet til miljørisikoanalysen, de forebyggende tiltakene og beredskapen.

8.5. Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift¹⁰. Bedriften skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.

Statsforvalteren forutsetter at bedriftene kan legge frem mer utfyllende dokumentasjon, for eksempel ved tilsyn, om bedriftens aktiviteter knyttet til miljørisikoanalysen, de forebyggende tiltakene og beredskapen.

9. Utskifting av utstyr

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Statsforvalteren på forhånd gis melding om dette.

¹⁰ Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269

All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensning skal benyttes.

10. Eierskifte

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet.

11. Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger.

Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren.

Statsforvalteren kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. Statsforvalteren kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift¹¹. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Statsforvalteren innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før start er planlagt.

12. Tilsyn

Statsforvalteren i Troms og Finnmark fører tilsyn med at bestemmelsene i denne tillatelsen overholdes.

Selskapet plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de etater og institusjoner disse bemyndiger, inspisere anleggene og virksomheten til enhver tid, og dessuten uten hinder av taushetsplikt gi forurensningsmyndigheten de opplysninger som er nødvendig for at den kan utføre sine gjøremål, jf. forurensningsloven §§ 49 og 50.

¹¹ Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall

VEDLEGG 1

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.

Metaller og metallforbindelser:

	Forkortelser
Arsen og arsenforbindelser	As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser	Pb og Pb-forbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser	Cd og Cd-forbindelser
Krom og kromforbindelser	Cr og Cr-forbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser	Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere:	Vanlige forkortelser
Penta-bromdifenyler (difenyler, pentabromderivat)	Penta-BDE
Okta-bromdifenyler (defenyler, oktabromderivat)	Okta-BDE, octa-BDE
Deka-bromdifenyler (bis(pentabromfenyl)eter)	Deka-BDE, deca-BDE
Heksabromcyclododekan	HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropyliden difenol)	TBBPA

Klorerte organiske forbindelser

1,2-Dikloreten	EDC
Klorerte dioksiner og furaner	Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen	HCB
Kortkjedete klorparafiner C ₁₀ - C ₁₃ (kloralkaner C ₁₀ - C ₁₃)	SCCP
Mellomkjedete klorparafiner C ₁₄ - C ₁₇ (kloralkaner C ₁₄ - C ₁₇)	MCCP
Klorerte alkylbenzener	KAB
Pentaklorfenol	PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler	PCB
Triklorbenzen	TCB
Tetrakloreten	PER
Trikloretan	TRI
Trikloran (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyler)	
Tris(2-kloretyl)fosfat	TCEP

Enkelte tensider:

Ditalg-dimetylammoniumklorid	DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid	DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid	DHTMAC

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:

Nonylfenol og nonylfenoletoksylater	NF, NP, NFE, NPE
Oktylfenol og oktylfenoletoksylater	OF, OP, OFE, OPE
Dodecylfenol m. isomerer	
2,4,6 tri-tert-butylfenol	

Polyfluorente organiske forbindelser (PFCs)

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS	PFOS, PFOS-relaterte forbindelser
Langkjedete perfluorente karboksylsyrer	
Perfluoroktansyre	PFOA
C9-PFCA – C14-PFCA	PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTTrDA, PFTTeDA

Tinnorganiske forbindelser:

Tributyltinn	TBT
Trifenyltinn	TFT, TPT

Polysykliske aromatiske hydrokarboner	PAH
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)	DEHP
Bisfenol A	BPA
Siloksaner	
Dekametylsyklopentasiloksan	D5
Oktametylsyktetrasiloksan	D4