



Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Tillatelse til for Salfjord AS til mudring og utfylling i sjø ved Tjeldbergodden i Aure kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 16 og forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Tillatelsen gjelder fra dags dato og frem til **31.12.2028**.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	Salfjord AS
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	Bankvegen 11, 6690 AURE
Org. nummer (bedrift)	921 631 391 (tilhører 920 536 689)
Lokalitet for tiltaket	Tjeldbergodden
Gårds- og bruksnummer for tiltaket	Gnr. 51 bnr. 30 og 44
Koordinater for tiltaket (UTM 32)	X: 485121, Y: 7031944
Kommune tiltaket utføres i	Aure

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
2025.0677.T	1576.0115.01	4
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:
21.08.2025	-	-
Arkiv: 2025/3835		

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
-	-	-	-

1. Tillatelsens virkeområde

- 1.1 Tillatelsen omfatter utfylling med ca. 250 000 m³ masser i et område på ca. 28 000 m² sjøbunn (inkludert fyllingsfot) ved gnr. 51 bnr. 30 og 44 i Aure kommune og også mudring av ca. 40 000 m³ masser for å oppnå tilstrekkelig stabilitet for fyllingen.

2. Vilkår for utfylling og mudring

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 03.06.2025 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren i Møre og Romsdal.
- 2.2 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter.
- 2.3 Utfylling og mudring skal utføres slik at spredning av partikler og forurensning begrenses. Mudringsmasser skal disponeres etter forurensningsgrad. Rene masser skal benyttes i eventuelle prosjekter der de kan nyttiggjøres eller leveres til egnet mottak. Eventuelle forurensede mudringsmasser må sendes til godkjent mottak. Avvanning av mudringsmasser må utføres slik at det ikke skjer spredning av forurensning eller annen vesentlig ulempe for miljøet.
- 2.4 Det skal benyttes sprengstein sprengt ut ved bruk av elektroniske tennere til utfylling, dette for å minimere marin forsøpling. Det skal utføres tiltak etter behov slik at så lite plast som mulig spres i det marine miljøet, som utsortering i forkant av utfylling og/eller oppsamling i etterkant.
- 2.5 Dersom det under arbeid i tiltaksområdet påtreffes kulturminner under vann vernet i henhold til kulturminneloven §§ 14 eller 4, skal arbeidet straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet eller Møre og Romsdal fylkeskommune varsles omgående, og avtale må foreligge før arbeidet kan fortsettes.
- 2.6 Nærliggende bedrifter med vanninntak i området og lokale fiskerlag må varsles og orienteres om arbeidene i god tid før oppstart.
- 2.7 Dersom turbiditetsovervåkingen viser at det er nødvendig (jf. vilkår 3.1-3.3), skal det benyttes partikkelbarriere som siltgardin eller boblegardin eller tilsvarende for å redusere spredningen av partikler. Partikkelhinderet skal beskytte vanninntak og naturverdier som tareskog i nærområdet. Statsforvalteren må varsles og informeres i god tid om valg av løsning dersom det blir behov for å benytte partikkelhinder.
- 2.8 Støy fra anleggsarbeidet og eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i veilederen «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2021).

3. Kontroll og overvåking

- 3.1 Det skal gjennomføres kontroll og overvåking turbiditetsmålinger av tiltaksarbeidene i henhold til et kontroll- og måleprogram. Kontroll- og måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem og skal være i tråd med Norsk Standard NS 9433:2017 *Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster*. Programmet skal være tilstrekkelig omfattende til å avdekke eventuell uakseptabel spredning av forurensning i forbindelse med tiltaket og ivareta vanninntak og naturverdier i nærområdet. Program for turbiditetsmålingene med kart over planlagte målestasjoner med begrunnelse skal sendes til Statsforvalteren i god tid før arbeidet starter.
- 3.2 Under anleggsperioden (mudring og utfylling) skal det kontinuerlig tas prøver/målinger av:

- Turbiditet i minst én referansestasjon i området som ikke er påvirket av anleggsarbeidene.
- Et tilstrekkelig antall målestasjoner nedstrøms som er påvirket av anleggsarbeidene og som, jf. NS 9433, «plasseres i den retningen fra tiltaket og i den dybden der man forventer at partikkelspredningen er størst, eller der de gir resultater som er relevante for beskyttelse mot den belastningen som økt turbiditet vil medføre». Målerne skal plasseres i hensiktsmessig avstand fra stedet der det arbeides. Hensynet til sårbare naturverdier og inntakspunkter i nærområdet skal vektlegges ved plassering av stasjonene.

3.3 Det skal settes en grenseverdi for turbiditet (oppgis i NTU) over turbiditet på referansestasjonen som ikke skal overskrides over en periode på et gitt antall minutter. Ved overskridelser av grenseverdien utover denne perioden, skal det iverksettes tiltak for å avklare årsakssammenheng. Dersom overskridelsen skyldes interne forhold, skal arbeidene stanses umiddelbart og nødvendige tiltak gjennomføres. Prosessen kan ikke starte opp før turbiditeten er nede på stabile nivåer under grenseverdien. Rutiner og eventuelle tiltak skal beskrives i internkontrollen. Grenseverdi og varigheten av perioden der denne kan overskrides før tiltak utløses, skal oppgis og begrunnes i overvåkningsprogrammet som skal sendes til Statsforvalteren i god tid før anleggsarbeidet startes opp.

3.4 Det skal føres logg over resultater fra overvåkingen, samt mengder og tidspunkt for opptak av muddermasser. Loggen skal som et minimum også inneholde eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak. Loggen skal være tilgjengelig ved eventuelle tilsyn.

4. Rapportering

4.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvalteren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:

- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid samt avbøtende tiltak
- Resultater fra turbiditetsmålinger
- Eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak.

4.2 Utførte målinger av kjemisk tilstand i sedimentene (se miljøteknisk sedimentrapport fra Norconsult av 04.04.2025) skal registreres i databasen Vannmiljø **innen 31.10.2025**. På databasens nettsider finnes veiledning om hvordan dataene skal registreres, inkludert en oversikt over hvilke parametere som skal registreres.

5. Internkontroll, beredskap og varsling

5.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.

5.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.

5.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.

5.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av

skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.

- 5.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

6. Generelle vilkår

- 6.1 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 6.2 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 6.3 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 6.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 6.5 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.