



Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. §§ 16 og 29, og forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 4-7 og 11-6, og endret i medhold av forurensningsloven § 18 første ledd punkt 6. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysningene i søknaden og under saksbehandlingen. Vilårene fremgår på side 4 til og med side 11. Tillatelsen er ajourført per 14.11.2025 og erstatter tidligere tillatelser for anlegget.

Hvis den driftsansvarlige ønsker å foreta endringer i driften som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten, må det i god tid på forhånd søkes om endring av tillatelsen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen fire år etter at tillatelsen har trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Nøkkeldata

Driftsansvarlig	Atracco Agder
Adresse	Vestre Daleveien 70, 4820 Froland
Kommune og fylke	Froland kommune, Agder fylke
Organisasjonsnummer	831 531 762
Næringskode og bransje	47.820 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner
Type virksomhet	Behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer:	Anleggsnummer:	Saksnummer:
2014.1216.T	4214.0040.01	2023/3132

Tillatelse første gang gitt: 18.12.2014	Tillatelse sist revidert i medhold av forurensningsloven § 18 tredje ledd: -	Tillatelse sist endret: 14.11.2025
Gunnar Ogwyn Lindaas miljøverndirektør		Veronica Skjævestad seksjonsleder

ENDRINGSLOGG

Endringsnummer	Endringer av	Punkt og beskrivelse av endring
1	09.06.2023	Tillatelsen overført til ny driftsansvarlig.
2	14.11.2025	Tillatelsen er totalrevidert i samsvar med gjeldende mal for utslippstillatelser og dagens kravstilling til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Vesentlige endringer fra tidligere tillatelse er omtalt under punkt 3.3 i vedtaksbrevet. For øvrig innebærer endringene oppdatering av ordlyd og referanser til lowerk, presisering av krav og endring av oppsett/rekkefølge.

Innholdsfortegnelse

1 Tillatelsens ramme	4
1.1 Driftstid	4
2 Generelle vilkår	4
2.1 Utslippsbegrensninger	4
2.2 Plikt til å overholde grenseverdier	4
2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig	5
2.4 Utskifting av utstyr	5
2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold	5
2.6 Tiltakspunkt ved økt forurensningsfare	5
2.7 Internkontroll og kompetanse	5
3 Utforming og drift av anlegget	6
3.1 Mottak av kasserte kjøretøy	6
3.2 Behandling av kasserte kjøretøy	6
3.3 Oversikt over mottatte og lagrede kasserte kjøretøy	6
4 Håndtering av avfall	7
5 Utslipp til vann eller grunn	7
5.1 Utslippsreduserende tiltak	7
5.2 Grenseverdier for oljeholdig avløpsvann	8
5.3 Diffuse utslipp	8
6 Utslipp til luft	8
7 Støy	8
8 Kjemikalier	9
9 Energi	9
10 Utslippskontroll og rapportering	9
10.1 Utslippskontroll	9
10.2 Program for utslippskontroll	9
10.3 Rapportering til Statsforvalteren	9
11 Undersøkelser og utredninger	10
11.1 Kartlegging av utslipp fra oljeutskiller	10
12 Tiltak mot akutt forurensning	10
13 Eierskifte	11
14 Nedleggelse og driftsstans	11

1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak, lagring, miljøsanering og pressing¹ av kasserte kjøretøy på gnr./bnr. 9/1 i Froland kommune. Anlegget kan totalt ta imot inntil 2500 kasserte kjøretøy per år.

Lagringstid og maksimalt antall kasserte kjøretøy på lager til enhver tid fremgår av tabell 1.

Tabell 1 Oversikt over maksimale mengder kasserte kjøretøy på lager til enhver tid og maksimal lagringstid.

Avfallstype	Maksimalt antall på lager til enhver tid	Maksimal lagringstid
Usanerte kasserte kjøretøy	30	14 dager
Sanerte upressede kasserte kjøretøy	350	36 måneder
Sanerte pressede kasserte kjøretøy	50	3 måneder

Atracco Agder er godkjent av Statsforvalteren til å skrive ut vrakmelding, jf. avfallsforskriften § 4-8. Skatteetaten utbetaler vrakpant, jf. avfallsforskriften² § 4-9. Det er ikke tillatt å selge, sende ut på markedet eller sette på veien igjen kasserte kjøretøy som det er utbetalt vrakpant for.

Atracco Agder kan i tillegg mellomlagre avfall som følger med mottatte kjøretøy. Mottak av avfall utover det som følger med kjøretøyene, er ikke tillatt. Farlig avfall som Atracco Agder genererer gjennom egen drift (spraybokser, batterier, lysstoffrør m.m.) skal håndteres i tråd med avfallsforskriften kapittel 11, jf. punkt 4.

1.1 Driftstid

Anlegget kan drives på hverdager i tidsrommet fra kl. 08 00 til kl. 16 00 hverdager og lørdager. Alle aktiviteter ved anlegget, inkludert mottak av kasserte kjøretøy og uttransport av sanerte pressede kjøretøy, skal skje innenfor ordinær driftstid.

2 Generelle vilkår

2.1 Utslippsbegrensninger

Utslippskomponentene fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er kommet fram i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent da vedtaket ble fattet.

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstidene. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for denne typen virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

¹ «Pressing» viser i denne tillatelsen til komprimering med gravemaskin e.l., ikke bruk av bilpresse

² Forskrift 01.06.2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

Den driftsansvarlige skal redusere utslippene fra virksomheten så langt dette er mulig uten urimelige kostnader, inkludert støy og støv. Plikten omfatter også å redusere utslipp av komponenter det ikke er satt grenser for i tillatelsen.

2.4 Utskifting av utstyr

Ved utskifting av utstyr skal det nye utstyret være i samsvar med beste tilgjengelige teknikker slik det er definert i forurensningsforskriften³ kapittel 36 vedlegg II.

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold

Den driftsansvarlige skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

2.6 Tiltakspunkt ved økt forurensningsfare

Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter den driftsansvarlige så langt det er mulig uten urimelige kostnader å iverksette nødvendige tiltak for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, inkludert å redusere eller innstille driften.

Den driftsansvarlige skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om forhold som kan føre til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. punkt 12.

2.7 Internkontroll og kompetanse

Den driftsansvarlige skal etablere internkontroll for virksomheten i tråd med internkontrollforskriften⁴. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere overholdelse av kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Den driftsansvarlige plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Den driftsansvarlige skal til enhver tid ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Den driftsansvarlige skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet og vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko. Denne risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom og klimaendringer. Med grunnlag i risikoanalysen skal den driftsansvarlige, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette nødvendige tiltak for å redusere miljørisikoen til et akseptabelt nivå.

Personell som utfører miljøsanering og håndterer farlig avfall, skal ha og opprettholde nødvendig kunnskap og kompetanse. Dette skal dokumenteres. Avfallsforskriften⁵ § 11-5 tredje ledd stiller krav til kompetanse for håndtering av farlig avfall.

³ Forskrift 01.06.2004 nr. 930 om begrensnig av forurensning

⁴ Forskrift 06.12.1996 nr. 1127 om om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

⁵ Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall

3 Utforming og drift av anlegget

Arealet skal være inngjerdet eller på annen måte adgangsbegrenset slik at uvedkommende ikke kan komme inn på området utenom åpningstidene eller når ansatte ikke er til stede. Anlegget skal være skjermet for skjemmende innsyn.

Anlegget skal driftes og avfall lagres slik at avfall ikke spres til omgivelsene, og opprydning av skjemmende avfall fra anlegget skal skje fortløpende.

3.1 Mottak av kasserte kjøretøy

For å hindre forurensning skal kasserte kjøretøy straks kontrolleres for eventuelle lekkasjer eller andre forhold som krever spesiell håndtering. Usanerte kjøretøy skal lagres på fast, ugjennomtrengelig dekke⁶. Særlig skadede kjøretøy som utgjør en forurensningsfare, skal uten opphold lagres innendørs på fast ugjennomtrengelig dekke. Etter kontroll skal miljøfarlige væsker, deler og komponenter fjernes så snart som mulig. Usanerte kjøretøy skal ikke stables.

3.2 Behandling av kasserte kjøretøy

For behandling av kasserte kjøretøy gjelder kravene i avfallsforskriften § 4-7 i tillegg til vilkårene gitt i denne tillatelsen. Miljøsanering av kasserte kjøretøy skal minst følge kravene i avfallsforskriften kapittel 4 vedlegg 1. Saneringen skal gjennomføres innendørs på fast ugjennomtrengelig dekke. Sanerte kjøretøy skal ved behov kortidslagres på tappeplassen for at eventuell væske som er igjen i bilen, skal dryppe av. Sanerte upressede kjøretøy skal ikke stables.

Pressing og lagring av sanerte kjøretøy før og etter pressing skal i utgangspunktet gjøres på fast ugjennomtrengelig dekke. Sanerte pressede kjøretøy kan alternativt lagres i en tett konteiner. Dersom saneringen gjennomføres med utstyr og metoder som gjør at det ikke er noen fare for forurenset avrenning fra kjøretøyene, kan pressing og lagring være på fast dekke⁷. Lagringen skal være risikovurdert, jf. punkt 2.7.

Deler/demonterte komponenter som kan benyttes om igjen skal lagres på fast dekke. Dersom risikovurderingen viser at det er nødvendig, skal lagringen være på fast ugjennomtrengelig dekke.

Dekkene skal ha tilstrekkelig areal, og den driftsansvarlige skal gjennomføre regelmessig inspeksjon og nødvendig vedlikehold.

3.3 Oversikt over mottatte og lagrede kasserte kjøretøy

Den driftsansvarlige skal føre journal over mottatte og lagrede kjøretøy ved anlegget. Journalen skal sikre at krav til mengde og lagringstid som beskrevet i punkt 1 overholdes.

Journalen skal være lett tilgjengelig ved kontroll og skal oppbevares i minst tre år.

⁶ Fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle avfallstypene, f.eks. betong

⁷ Fast dekke med mulighet for oppsamling av avrenning, f.eks. asfalt.

4 Håndtering av avfall

Avfall fra virksomheten skal behandles på en slik måte at det legges til rette for størst mulig gjenvinningsgrad. All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.7, og håndteringen skal ikke medføre fare for avrenning til grunn eller vann.

Farlig avfall skal håndteres i tråd med kravene i avfallsforskriften kapittel 11. Lageret for farlig avfall skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Avfallet skal være tydelig merket slik at det fremgår hvilken type avfall det er, og skal lagres innendørs på fast ugjennomtrengelig dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom den driftsansvarlige kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. Farlig avfall kan ikke lagres lenger enn 12 måneder. Alt farlig avfall skal deklarerer, jf. avfallsforskriften § 11-12. Farlig avfall kan ikke fortynnes slik at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke blandes sammen hvis dette kan medføre fare for forurensning eller skape problemer for videre håndtering, og farlig avfall kan heller ikke blandes sammen med ordinært avfall.

For lagring av flytende farlig avfall skal bedriften ha oppsamlingskar eller barrierer for å hindre avrenning. Disse skal ha tilstrekkelig kapasitet. For visse typer tanklagring gjelder i tillegg forurensningsforskriften kapittel 18. Søl fra olje eller kjemikalier skal fjernes med absorberende midler og håndteres som farlig avfall.

5 Utslipp til vann eller grunn

Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller ulemper for miljøet. Den driftsansvarlige plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp samt tiltak for å begrense miljøvirkningene av et eventuelt utslipp. Den driftsansvarlige skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurensning grunn på anlegget.

Den driftsansvarlige skal ha dokumentert oversikt over ledningsnett, kummer, tanker, oljeutskillere, renseenheter, utslipps- og prøvetakingspunkt og lignende.

Alle faste ugjennomtrengelige dekker skal være tilknyttet oljeutskiller og sandfang eller annen tilfredsstillende renseenhet. Oljeutskilleren skal driftes og vedlikeholdes slik at krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann i punkt 5.2 overholdes. Den driftsansvarlige må kunne dokumentere hvilket areal som drenerer til oljeutskilleren, og at denne er dimensjonert riktig og har tilstrekkelig kapasitet. Slam fra oljeutskilleren skal håndteres som farlig avfall, jf. punkt 4.

5.1 Utslippsreducerende tiltak

Avrenning av overflatevann fra utearealene skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet. Rent overvann fra omliggende områder og takvann skal ledes bort og utenom anlegget. Rengjøring av dekke, gulv, containere og annet utstyr skal i størst mulig grad utføres ved bruk av tørre metoder. Den driftsansvarlige skal ha rutiner for å feie utearealene for å hindre at forurensning spres til vann og omgivelser.

5.2 Grenseverdier for oljeholdig avløpsvann

Avløpsvannet fra oljeutskilleren skal ledes til utslipp til grunn. Innholdet av olje skal ikke overskride grenseverdien satt i tabell 2. Fastsatt grenseverdi skal overholdes til enhver tid.

Tabell 2 Grenseverdi for utslipp av oljeholdig avløpsvann

Utslippskomponent	Utslippskilde	Grenseverdi
Olje	Oljeutskiller/sandfang tilknyttet alle faste ugjennomtrengelige dekker	20 mg/l

Utslipp fra oljeutskilleren vil kunne inneholde en mindre del av andre stoffer enn olje.

Statsforvalteren kan gjøre en mer presis, og eventuelt også strengere, regulering av utslippet på bakgrunn av utredningen som Atracco Agder skal oversende, jf. punkt 11.1.

5.3 Diffuse utslipp

Den driftsansvarlige skal sørge for at håndtering av kasserte kjøretøy og utsorterte avfallsfraksjoner ikke fører til forurensende utslipp til vann eller grunn gjennom diffuse utslipp.

6 Utslipp til luft

Virksomheten skal ikke ha nevneverdige utslipp til luft.

7 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride grensene i tabell 3, målt eller beregnet som innfallende lydtryknivå ved mest støyutsatte fasade.

Tabell 3 Grenseverdier for støy fra virksomheten.

Dag (kl. 07-19) $L_{pAeq12h}$	Lørdag (kl. 07-14) $L_{pAeq16h}$	Kveld (kl. 19-23), natt (kl. 23-07) og søndager/helligdager (hele døgnet)
55 dB(A)	50 dB(A)	- (anlegget er ikke i drift)

L_{pAeqT} er A-veiet gjennomsnittsnivå (dB(A)) midlet over driftstid, T angir midlingstiden i antall timer.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra virksomheten, inkludert intern transport på anlegget samt lossing og lasting. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og fra anlegget er ikke omfattet.

8 Kjemikalier

Den driftsansvarlige skal etablere et system for å vurdere substitusjon av kjemikalier som brukes i virksomheten. Systemet skal dokumentere vurderinger som er gjort for å oppfylle denne plikten.

9 Energi

Den driftsansvarlige skal ha et system for energiledelse for kontinuerlig, systematisk og målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift. Systemet for energiledelse skal inngå i internkontrollen, jf. punkt 2.7.

10 Utslippskontroll og rapportering

10.1 Utslippskontroll

Den driftsansvarlige skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann. Dette gjelder utslipp av komponenter som er regulert med grenseverdier i tillatelsen, og andre komponenter som kan ha miljømessig betydning.

Den driftsansvarlige skal kontrollere og dokumentere sitt utslipp ved å gjennomføre målinger. Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal omfatte utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tabell 2. Akkrediterte tjenester for prøvetaking og analyse skal benyttes, og målinger skal utføres etter Norsk standard. Dersom dette ikke finnes, kan internasjonal standard benyttes.

10.2 Program for utslippskontroll

Den driftsansvarlige skal ha et program for utslippskontroll som inngår i internkontrollen, jf. punkt 2.7. Utarbeidelse av programmet for utslippskontroll skal utføres av kvalifisert uavhengig konsulent eller av personell med faglig kompetanse.

Programmet for utslippskontroll skal minst inneholde følgende:

- beskrivelse av prøvetype og prøvetakingsfrekvens
- parametere/komponenter som skal måles
- rutiner for prøvetaking
- benyttet standard for prøvetaking
- ansvarlig for prøvetaking/innsending av prøver
- usikkerhetsbidrag ved målingene

Programmet skal holdes oppdatert.

10.3 Rapportering til Statsforvalteren

Den driftsansvarlige skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år til Statsforvalteren.

Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:

- antall mottatte kasserte kjøretøy per år
- lagret mengde av kasserte kjøretøy (totalt og fordelt på usanerte, sanerte upressede og sanerte pressede kjøretøy) per 31. desember i rapporteringsåret
- oversikt over avfall som er sendt videre i rapporteringsåret og informasjon om hvor avfallet er videresendt, inkludert hvor behandlede kjøretøy er videresendt
- redegjørelse for avvik knyttet til ytre miljø og iverksatte tiltak, inkludert ev. naboklager
- analyseresultater av utslippet fra oljeutskilleren og vurdering av resultatene

11 Undersøkelser og utredninger

11.1 Kartlegging av utslipp fra oljeutskiller

Den driftsansvarlige skal kartlegge innhold av forurensning i avløpsvannet fra oljeutskilleren. Kartleggingen skal ta utgangspunkt i avfall som håndteres og aktivitetene på anlegget.

Basert på kartleggingen skal den driftsansvarlige:

- utføre målinger av relevante stoffer for å kunne bestemme hva utslippet inneholder
- gjennomføre en miljørisikovurdering av utslippet, inkludert en vurdering av om utslippet medfører uakseptabel miljørisiko

Den som gjennomfører kartleggingen, skal være uavhengig og ha nødvendig kompetanse. Prøvetaking skal utføres etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard benyttes. Resultater fra kartleggingen skal oversendes Statsforvalteren innen **01.12.2026**.

12 Tiltak mot akutt forurensning

Den driftsansvarlige skal kartlegge potensielle hendelser som kan føre til akutt forurensning av vann, grunn og luft, jf. punkt 2.7. Dersom iverksatte risikoreduserende tiltak ikke har redusert risikoen for akutt forurensning til et akseptabelt nivå, skal den driftsansvarlige etablere beredskap med tilhørende beredskapsplan i tråd med miljørisikoanalysen. Beredskapsplanen skal beskrive beredskapens organisering og utstyr.

Beredskapen skal være tilpasset den restrisikoen som gjenstår etter at risikoreduserende tiltak er gjennomført, jf. forurensningsloven⁸ § 40. Den driftsansvarlige skal etablere en beredskap med nødvendig personell og utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for restrisikoen. Beredskapen skal øves minst én gang per år.

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift⁹. Den driftsansvarlige skal også så snart som mulig varsle Statsforvalteren.

⁸ Lov av 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

⁹ Forskrift 09.07.1992 nr. 1269 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning

13 Eierskifte

Hvis aksjene eller andelene til den driftsansvarlige overdras til ny eier eller den driftsansvarlige får ny eier med bestemmende innflytelse, skal den driftsansvarlige sende melding til Statsforvalteren så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet.

14 Nedleggelse og driftsstans

Hvis anlegget blir nedlagt eller virksomheten stanses for en lengre periode, skal den driftsansvarlige gjøre nødvendige tiltak for å motvirke fare for forurensning. Ved nedleggelse eller stans skal råvarer, hjelpestoff, ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte. Tiltakene som gjennomføres skal rapporteres til Statsforvalteren innen tre måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon på disponeringen av kjemikalier/kjemikalierester.

Ved nedleggelse skal den driftsansvarlige sørge for at anlegget settes i miljømessig tilfredsstillende stand. Statsforvalteren kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren. Den driftsansvarlige skal sende inn årlig rapport også for nedleggelsesåret, jf. punkt 10.3. Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det sendes melding til Statsforvalteren i god tid før oppstart.