

Fra: Irja Helene Norheim[irja@bergquist-maskin.no] Dato: 26. nov 2018 12.50.00 Til: Postmottak Oslo og Akershus; Steinar Bergquist Tittel: Ref 18/03086 Ingeborg Nygard

Hei.

Viser til telefonsamtale 26.11.18. der jeg ble oppfordret til å enkelt beskrive planlagt erosjonssikring av bekkeløp med bakgrunn i om det må sendes inn en søknad i forhold til forurensningsloven. Beskrivelsen følger her:

Før erosjonssikringen etableres, slakes dagens skråning ned mot bekken ut til skråningshellning 1:2 (v:h). Evt fyllmasser, kvister o.l. fjernes.

Utgraving av masser skal utføres ovenfra og ned og gjøres seksjonsvisi mak 4 m seksjoner langs bekken. Arbeider under vann bør utføres i mindre seksjoner enn 4 m.

Tilbakefylling med samfengte maser skal gjøresfortløpende og masskene skal legges ut i skråningstå først før erosjonssikringen bygges opp nedenfra og opp til angitt nivå. Steinmassene skal legges ut forsiktig og det skal tilstrebtes å legge de groveste steinene i bunn av sikringen.

Erosjonssikringen skal gjøres ved lavest mulig vannstand. (Nå.)

Med vennlig hilsen

Irja Helene Norheim

Haukenes 40

1950 Rømskog



Mobil: +47 92210060

www.bergquist-maskin.no

[SE VÅR BROSJYE HER!](#)