

KLAGE /ENDRING PÅ VEDTAK I TILLATELSEN

LAGRING AV FARLIG AVFALL

Virksomheten har i søknadsprosessen angitt en forventet maksimal lagringstid for farlig avfall på inntil 8 uker.

Avfallsforskriften §11, vedlegg 4, pkt. 2 åpner imidlertid for mellomlagring av avfall i inntil 12 måneder som generelle minimumskrav for mottak- og mellomlagringsanlegg.

Lagringstid

Anlegget fungerer som et mellomlagringsanlegg og benytter andre avfallsmottak som nedstrøms løsning. Erfaring fra avfallsbransjen viser at det jevnlig forekommer driftsstans ved avfallsmottak i perioder på 1–8 uker, for eksempel i forbindelse med revisjon, endringer i nedstrømmer for avfall eller justeringer/endringer i tillatelser og vilkår.

Et anlegg med en maksimal lagringstid på 8 uker kan føre til utfordringer i lavsesonger (vinter), under ferieavvikling, samt ved forhold hos underleverandører som Norva24 ikke har kontroll over. Det er derfor viktig å ha nødvendig fleksibilitet i driften og ta høyde for endringer i avfallsmarkedet og driftsforhold over tid.

En kort lagringstid vil også medføre økt klimabelastning, da formålet med anlegget er å samle opp avfallsvolumer før transport til neste mottak når tankvolumene er fylt opp. For eksempel vil ett fullt vogntog med avfall til neste mottak bidra til å samle volumer og redusere ressursbruk, samtidig som unødvendig transport unngås.

Ved en lagringsbegrensning på 8 uker risikerer bedriften å måtte transportere mindre lass og halvfulle tanker til neste mottak bare for å overholde lagringsfristen. Dette vil øke transporthyppigheten og ressursbruken unødvendig.

Ringerike Septikservice AS klager på vedtaket om maks 8 uker lagringstid og søker om økt maksimal lagringstid til 52 uker, i tråd med Avfallsforskriften §11, vedlegg 4, pkt. 2.

Ringerike Septikservice AS begrunner sin vurdering med at en økning av lagringstiden fra 8 til 52 uker ikke vil medføre økt risiko, forutsatt at anlegget driftes i henhold til avfallsforskriften og forurensningsforskriften §18.

KLAGE PÅ VILKÅR I TILLATELSEN

3 Håndtering av farlig avfall

- **Vilkår pkt 3.2 Mottak av avfall**

Avsnitt 1: krav om at avfall skal veies

«Avfall skal veies og registreres inn til anlegget».

Bedriften samler inn avfall i mindre lass ved bruk av slamsugere. Det flytende avfallet, for eksempel 7011 og 7012 spillolje (ADR klasse 9), 7021 olje fra oljeutskillere (ADR klasse 3) og 7023 (ADR klasse 3), skal ved innsamling klassifiseres og deklarerer i liter i henhold til ADR (forskrift om veitransport av farlig gods). Flytende farlig gods skal klassifiseres og dokumenteres i volum. Ved innsamling og transport med slamsuger kan mengden estimeres i henhold til ADR kapittel 5.4.1.1.3.2, ved bruk av volummålere på kjøretøyets tanker.

Etter mellomlagring i anleggets tanker skal avfallet sendes videre til neste mottak, hvor avfallet også skal klassifiseres i liter på deklarasjonen (transportdokumentet).

Bedriften samler mindre lass fra flere kunder, som blandes i tankene på slamsugeren. Innveiling av avfallet vil verken gi selskapet eller kundene merverdi, men vil føre til økt administrasjon og tidsbruk. Ved normal drift ankommer et vogntog anlegget med flere avfallsfraksjoner samlet i samme transportenhet.

Eksempel:

- 7022 – oljeholdig slam fra 3-5
- 7021 – olje fra oljeutskillere fra 3-5
- 7011 – spillolje fra 3-5

Dersom alt avfallet skal veies inn, må transportenheten kjøre flere turer mellom vekt og tømme-stasjon for å veie hver enkelt avfallsfraksjon. Denne praksisen vil medføre økt støy og klimabelastning.

For å administrere innveiling må alle fraksjoner omregnes fra liter til kilo ved ankomst til mottak. Når flere lass av avfall som er blandet i samme tankrom transporteres, er det ikke mulig å fastslå nøyaktig vekt for avfallet fra hver enkelt kunde.

Bedriften håndterer derfor alle fraksjoner i volum og stiller seg uforstående til kravet om vekt, da dette ikke fremgår som et krav i gjeldende regelverk. Videre er det heller ikke bransjestandard med krav om innveiling av avfall som samles inn med slamsuger.

Vi ønsker også en tilbakemelding på hvilket rettslig grunnlag/hjemmel, dette vilkåret er basert på i tillatelsen.

Ringerike Septikservice AS klager på vilkåret om veiing av avfall.

Ringerike Septikservice AS begrunner sin vurdering med at innveiling av avfall medfører økt støy grunnet økt trafikk, unøyaktighet ved måling, det gir heller ikke hverken kunde eller bedriften merverdi og det fremgår heller ikke som et krav i gjeldende regelverk.

Avsnitt 2: krav til journalføring i 5 år

«Oversikt over registrert avfall skal være tilgjengelig ved inspeksjon og oppbevares i minst fem år.»

Avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4, punkt 6, stiller krav om journalføring av avfall i 3 år. I tillegg angir tillatelsen et krav om journalføring i 5 år. Det presiseres også at oversikt over registrert avfall skal være tilgjengelig ved inspeksjon, og oppbevares i minst fem år.

Bedriften ønsker å følge de generelle kravene i avfallsforskriften og bransjestandarden, som tilsier journalføring i 3 år. Ved å opprettholde journalføring i ytterligere 2 år vil medføre økt ressursbruk til administrasjon, større datalagring og dermed økte klimautslipp.

Ringerike Septikservice AS klager på vilkåret om å øke journalføringen fra 3 til 5 år.

Ringerike Septikservice AS begrunner sin vurdering med å øke registrering og journalføring av avfall fra 3 til 5 år medfører økt klimautslipp og økt datalagring. Avfallsforskriften tilsier journalføring i 3 år.

- **Vilkår pkt. 3.3 – Lagring**

Avsnitt 5: krav til takoverbygg og anleggets utforming

«Avfall med ukjent innhold skal lagres på tett dekke, under tak og i egnede tette beholdere inntil nødvendig dokumentasjon på avfallets innhold er fremskaffet.»

Lagring av flytende oljeprodukter

Tanker vil plasseres under tak og utformes i henhold til kravene i forurensningsforskriften kapittel 18. Det vil ikke benyttes ISO-tankcontainere, men stasjonære tanker av tilsvarende størrelse. Bakgrunnen for dette er at nedstrømsløsningen for 7011 spillolje ble endret av Miljødirektoratet i 2024, noe som førte til endringer i avfallstrømmene og valg av sluttmottak. Bortfallet av refusjonsordningen for 7011 spillolje gjør det verken lønnsomt eller hensiktsmessig å benytte ISO-tanker. Valget av tanktype påvirker verken risiko eller drift ved anlegget.

Lagring av oljeholdig slam

Oljeholdig slam lagres i væsketette containere plassert på tett dekke med tilknytning til oljeutskiller. Containerne har væsketette og låsbare lokk. Ettersom avfallet ikke kommer i kontakt med regnvann og ikke påvirkes av vind- og værforhold, er det ikke behov for ytterligere takoverbygg. Dette kravet har heller ikke vært gjenstand for vurdering hos Lier kommune, verken i forbindelse med tillatelsen gitt ved vedtak datert 29.11.23, eller under forhåndskonferansen 08.02.23.

Ringerike Septikservice AS klager på vilkåret om at oljeholdig slam som lagres i væsketette containere, skal lagres under tak.

Ringerike Septikservice AS begrunner sin vurdering med at containerne har væsketette og låsbare lokk og ettersom avfallet ikke kommer i kontakt med regnvann og ikke påvirkes av vind- og værforhold, er det ikke behov for ytterligere takoverbygg.