

Til

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Deres ref:

Vår ref:
MF

Dato:
16.12.2024

Veidekke Industri AS, Vålerveien 391, 1599 Moss, gbnr.: 3/2560
Søknad om utvidet produksjonskapasitet

Det søkes på vegne av Veidekke Industri AS om øke produksjonskapasiteten fra 210 tonn/time til 300 tonn/time på ovennevnte eiendom.

Nedenfor er punktene for hva søknaden skal inneholde listet opp punktvis med svar i kursiv tekst.

- Sammendrag av søknaden

***Svar:** Veidekke Industri AS har en gammel fabrikk fra 1994 på adresse: Vålerveien 391, 1599 Moss, gbnr.: 3/2560. Fabrikken produserer asfalt til veiformål. Veidekke Industri ønsker å fornye fabrikken for å møte dagens krav til miljø. Det søkes derfor om å oppgradere anlegget fra produksjonskapasitet på 210 tonn/time til 300 tonn/time.*

Utslipp av støv og støy vil være innenfor dagens krav / grenseverdier.

- Faktaopplysninger om bedriften, anlegget og lokaliteten, samt høringsparter (inkludert naboliste)

***Svar:** Veidekke Industri AS er et foretak som produserer, legger og selger og asfalt. Fabrikken er lokalisert på Vålerveien 391 i Moss. Bedriften holder til på et industriområde og har vært etablert på området siden 2004, anser derfor ikke at varsling til naboer er relevant ved utskifting / oppgradering.*

- Beskrivelse av kommunens regulering av området etter plan- og bygningsloven

***Svar:** Gjeldende reguleringsplan: Moss pukkverk (plannavn), 356 (planid), dato for vedtak 15.12.2014. Området er regulert for råstoffutvinning / steinbrudd. Veidekke Industri har driftstillatelse til asfaltproduksjon og vært etablert på området siden 2004.*

- Beskrivelse av anlegget, prosesser/aktiviteter, produksjon-/behandlingskapasitet og årlige rammer

Svar: Anlegget er et stasjonært satsblandeverk med renseanlegg. Asfalten produseres med oppvarming av steinmaterialer i trommel som siktes og blandes i tårn. Dagens produksjonskapasitet er 210 tonn / time.

Det søkes om å oppgradere anlegget fra 210 tonn/time til 300 tonn/timen. Oppgraderingen vil redusere belastningen på mannskap (produsere samme mengde asfalt på kortere tid) og miljøet ved å få færre driftstimer samt mer miljøvennlig produksjon. All produksjon foregår utendørs. Produksjonsmetoden vil være tilsvarende lik som i dag, gitt i eksisterende tillatelse fra Statsforvalteren i 2003.

- Råvarer og hjelpestoffer som benyttes i slike mengder at det kan ha betydning for miljøet

Svar: Stein, bitumen, aminer, diesel, emulsjon og slippmidler.

- Alle utslipp som virksomheten kan forårsake og hvordan disse utslippene vil påvirke miljøet (nærmere forklart under Utslipp til vann, Utslipp til luft og Støy)

Svar:

- Vann: Fabrikken har oljeutskiller og årlig dokumentasjon på prøvetakning av oljeutskiller.
- Luft: Se vedlagte støvmålinger utført 15.06.2023. Disse viser at utslipp ligger innenfor grenseverdiene.
- Støy: Målinger foretas jevnlig og kan dokumenteres. Målingene viser at støyutslipp er innenfor grenseverdiene. Se tabell nedenfor.

Vurdering i forhold til krav:

Mandag-fredag	Kveld mandag-fredag	Lørdag	Søn-/helligdager	Natt (kl. 23-07)	Natt (kl. 23-07)
Krav					
55 Lden	50 Levening	50 Lden	45 Lden	45 Lnight	60 LAFmax
Beregnet støynivå, mest utsatte mottaker, med nattdrift og søndagsdrift					
< 25 dB	< 20 dB	< 10 dB	< 20 dB	< 25 dB	< 30 dB
Vurdering					
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

Støyutslippet ligger innenfor grenseverdiene for støyutslipp fra fabrikken. Dette pga. god avstand og skjerming mellom fabrikk og støyfølsom bebyggelse.

- Beskrivelse av miljørisikoen ved aktivitetene

Svar: Utslipp fra tanker og støv fra produksjon.

- Tiltak for å redusere utslipp

Svar:

- Stein: Vanning ved behov
- Bitumen og aminer: Bitumentanker og amintanker står i oppsamlingskar
- Dieseltank og emulsjonstank: Dieseltank og emulsjonstank står i oppsamlingskar
- Slippmidler: Plate med sluk for oppsamling som går til oljeutskiller

- Rensing av utslipp (metoder og rensesgrad)

Svar: Posefilter fra KWM for å redusere støvet fra pipa på fabrikken. Den målte konsentrasjonen er innenfor kravet i forurensningsforskriften kap. 24, §24-5, dvs. at den ikke overstiger 50 mg/Nm³. Se vedlagte støvmålinger.

- Andre tiltak for å forebygge eller begrense forurensningen fra virksomheten, for eksempel fra diffuse utslipp og fra lagring av råvarer/produkt/avfall som mottas

Svar: Trafikkert områder feies regelmessig. Det kjøres med vannvogn og områdene vannes i de tørreste perioden. Produksjon av LTA-asfalt (lavtemperaturasfalt) reduserer luktproblematikk.

- Beskrivelse av hvorvidt virksomheten (de omsøkte aktivitetene) vil kunne påvirke vernede områder, naturtyper, økosystemer eller arter

Svar: I forhold til dagens produksjon så vil støvbelastning reduseres ved etablering av nytt tårn med ny teknologi. Dette vil være forbedring med tanke på omgivelsene.

- En oversikt over anlegget med bilder, skisser, kart etc. der anleggets og utslippspunktenes plassering går klart frem

Svar: Se vedlagte tegninger.

Med hilsen
A. L. Høyér AS

Merethe Fallmyr