

## AKSEPTKRITERIER

### LETT FORURENSEDE MASSER | KONGSHAVN SØR

Detaljer		
Beskrivelse	Lett forurensede jord- og steinmasser	
EAL-kode	17 05 04 Annen jord og stein enn den nevnt i 17 05 03	
Avfallsstoffnummer	1603	
Klassifisering	Inert	
Parameter	Grenseverdi	
pH	> 6	
Totalt organisk karbon	< 3 %	
BTEX	6 mg/kg TS	
∑PCB (7)	1 mg/kg TS	
TPH (C10-C40)	500 mg/kg TS	
∑PAH (16)	20 mg/kg TS	
Benzo(a)pyren	2 mg/kg TS	
Utlekking	L/S = 10 l/kg (mg/kg TS)	L/S = 0,1 l/kg (mg/l)
Arsen (As)	0,5	0,06
Barium (Ba)	20	4
Kadmium (Cd)	0,04	0,02
Krom (Cr) tot.	0,5	0,1
Kobber (Cu)	2	0,6
Kvikksølv (Hg)	0,01	0,002
Molybden (Mo)	0,5	0,2
Nikkel (Ni)	0,4	0,12
Bly (Pb)	0,5	0,15
Antimon (Sb)	0,06	0,1
Selen (Se)	0,1	0,04
Sink (Zn)	4	1,2
Klorid	800	460
Fluorid	10	2,5
Sulfat	1 000	1 500
Fenolindeks	1	0,3
Løst organisk karbon (DOC)	500	160
Totalt oppløst fast stoff (TDS)	4 000	-

#### Øvrig informasjon

- Akseptkriterier for mottak av avfall/masser på deponi for inert avfall er i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg 2, avsnitt 2.1.
- Ytterligere krav kan finnes i det enkelte mottaks tillatelse. Hver enkelt mengde med masser vil bli vurdert individuelt før mottak.
- Norsk Gjenvinning m3 bistår gjerne med rådgivning og veiledning i å evaluere masser.
- Massene kan ikke avgi sterk eller ubehagelig lukt.
- Massene kan ikke inneholde uønskede arter.
- Avfallet kan ikke være flytende, brennbart, eksplosivt, korrosivt eller inneholde smittefarlig avfall.
- Massene må være stabile og ikke danne unormale mengder støv.