



Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for PolarDC DRA AS - datasenter DRA-OSL

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilklårene framgår på side 4 til og med side 8.

Hvis den driftsansvarlige¹ ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Den driftsansvarlige bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Nøkkeldata

Driftsansvarlig	PolarDC DRA AS
Postadresse	Grundingen 6, 0250 Oslo
Org. Nummer	928 869 598
NACE-kode og bransje	63.100 - Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester
Kategori for virksomheten ²	1.1.Forbrenning av brensel i anlegg med nominell tilført termisk effekt fra og med 50 MW
Beliggenhet/gateadresse	Kleppeveien 302, 3753 Tørdal
Kommune og fylke	Drangedal, Telemark
Lokalisering av virksomheten	UTM sone 32, øst:486862, nord:6556404

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Saksnummer
2026.0586.T	4016.0042.01	2024/10650
Tillatelse første gang gitt: 14.09.2026	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret:
Siv Hege Wang Grøvo fagsjef		Marte Bruu Tanum Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

¹ I dette dokumentet menes

virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet

driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten

² Jf. forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) av 06.01.2004, nr. 931, kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven



Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse av endring



Innholdsfortegnelse

Endringslogg	2
Innholdsfortegnelse	3
1 Tillatelsens ramme.....	4
1.1 Driftstid.....	4
2 Generelle vilkår	4
2.1 Utslippsbegrensninger	4
2.2 Plikt til å overholde grenseverdier	4
3 Utslipp til vann	4
3.1 Utslippsbegrensninger	4
3.2 Kjølevann.....	5
4 Utslipp til luft.....	5
4.1 Utslippsbegrensninger	5
4.2 Krav til utslippspunkter	5
5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter.....	6
6 Kjemikalier.....	6
7 Støy	6
8 Energi	6
9 Avfall og biprodukt.....	7
9.1 Generelle krav	7
9.2 Håndtering av avfall	7
10 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten	7
10.1 Program for utslippskontroll	7
10.2 Rapportering til forurensningsmyndigheten	7
11 Miljøovervåking.....	8
11.1 Overvåking av grunn og grunnvann	8
12 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning	8
13 Eierskifte, omdanning mv.	8
14 Nedleggelse og driftsstans	8
15 Undersøkelser og utredninger	8
15.1 Utarbeidelse av støysonkart	8



1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder forurensning fra drift av datasenter DRA-OSL på Varpet i Drangedal.

Tillatelsen omfatter også utslipp fra forbrenningsanlegg, jf. forurensningsforskriften kap. 27 *Utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg*. Tillatelsen omfatter antall forbrenningsanlegg som omsøkt.

Samlet nominell tilført termisk effekt er over 50 MW, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 1 punkt 1.1. Kravene i § 27-7 og §§ 27-11 til 27-16 gjelder i tillegg til kravene i tillatelsen. Forbrenningsanleggene er dieselfyrte nødstrømsaggregater.

Vilkår i denne tillatelsen gjelder i tillegg til det som følger av krav gitt forurensningsforskriften kapittel 27.

1.1 Driftstid

Datasenteret har kontinuerlig drift. Testkjøring av nødstrømsaggregatene kan kun skje mandag til fredag i tidsrommet kl. 07.00-16.00.

2 Generelle vilkår

Generelle vilkår til virksomheten følger også av forurensningsforskriften kapittel 36A.

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet.

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

3 Utslipp til vann

3.1 Utslippsbegrensninger

3.1.1 Utslipp fra punktkilder

Virksomheten skal ikke ha utslipp av prosessavløpsvann.

Overflatevann ledes via oljeutskillere og sandfang til infiltrasjon i grunn.

Utslipp fra oljeutskillere skal tilfredsstille følgende utslippsgrenser:



Tabell 3.-1 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger.

Kilde	Komponent	Utslippsgrenser	Gjelder fra
Oljeutskillere (3 stk)	Totale hydrokarboner (THC)	5 mg/l	14.09.2026

3.1.2 Utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra vaskeplasser, verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet slik at utslippsgrenser fastsatt i punkt 3.1.1 overholdes.

3.2 Kjølevann

Virksomheten skal ikke ha utslipp av kjølevann.

4 Utslipp til luft

4.1 Utslippsbegrensninger

4.1.1 Utslipp fra punktkilder

Virksomheten har utslipp til luft fra flere nødstrømsaggregater (mindre forbrenningsanlegg) med hvert sitt utslippspunkt som oppgitt i søknaden.

Antall timer nødstrømsaggregatene kan være i drift og forårsake utslipp til luft fra testkjøring settes til 450 timer årlig summert for alle aggregater.

Virksomheten skal årlig rapportere antall driftstimer per aggregat og summert for alle aggregatene, og eventuell nøddrift, jf. punkt 10.

4.1.2 Utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig.

4.2 Krav til utslippspunkter

Avgasser fra nødstrømsaggregater tillates ledet ut gjennom skorsteinshøyder som oppgitt i søknaden.

Hvis den driftsansvarlige ønsker å endre utslippspunkter som beskrevet i 4.2, må den søke om tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i punkt 4.2, må den driftsansvarlige avklare med



forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og eventuelt også spredningsberegninger.

5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter

Generelle krav knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sedimenter følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

Graving i forurenset grunn på virksomhetens område krever tillatelse etter forurensningsloven § 11.

6 Kjemikalier

Krav til system for substitusjon av kjemikalier følger av forurensningsforskriften § 36A-8 og produktkontrollen § 3 a.

Tanklagring av farlige kjemikalier, herunder diesel/HVO, skal gjøres i tråd med forurensningsforskriften kapittel 18.

7 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som innfallende lydtryknivå ved mest støyutsatte fasade ved en høyde på 1,5 meter:

Dag (kl. 07-19) LpAekv12h	Kveld (kl. 19-23) LpAekv4h	Natt (kl. 23-07) LpAekv8h	Gjelder fra
50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	14.09.2026

L_{pAekvT} er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer.

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at støygrensene trådte i kraft.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra virksomheten, inkludert intern transport på virksomhetens område samt lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og fra virksomhetens område likevel ikke omfattet av grensene.

Den driftsansvarlige skal utarbeide støysonekart for sin virksomhet, jf. punkt 15.1, som viser støyutbredelse i røde og gule soner i tråd med Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (kap. 2.2.1) samt soner med støynivå tilsvarende grenseverdiene gitt i tillatelsen.

Kartene skal sendes kommunen og forurensningsmyndigheten og skal holdes oppdatert.

8 Energi

Krav til energiledelse og utnyttelse av overskuddsenergi følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.



9 Avfall og biprodukt

9.1 Generelle krav

Generelle krav følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

9.2 Håndtering av avfall

9.2.1 Generelle krav til håndtering

Generelle krav til håndtering følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

Krav til håndtering av farlig avfall følger av avfallsforskriften kapittel 11.

10 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten

Krav til utslippskontroll og kvalitetssikring følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

Krav til utslippskontroll for nødstrømsaggregater:

Krav til utslippsmålinger fra nødstrømsaggregatene følger av forurensningsforskriften § 27-14.

Virksomheten skal utføre periodiske utslippsmålinger som angitt i forurensningsforskriften kapittel 27 vedlegg 3 punkt 1. Hyppigheten avhenger av antall driftstimer, men virksomheten skal utføre periodiske målinger minst en gang hvert femte år uavhengig av driftstid.

Målingene skal som minimum omfatte NO_x og CO.

10.1 Program for utslippskontroll

Krav til program for utslippskontroll følger av forurensningsforskriften § 36A-17.

10.2 Rapportering til forurensningsmyndigheten

Krav til rapportering til forurensningsmyndigheten følger av forurensningsforskriften § 36A-18.

Den årlige rapporteringen skal også omfatte

- resultater fra utslippsmålinger
- driftstid for hvert nødstrømsaggregat
- summert driftstid for alle nødstrømsaggregatene
- eventuell nødstrømsdrift (minutter/timer) og antall hendelser
- årlige utslipp til luft fra nødstrømsaggregater

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere behovet for å fastsette mer presise og eventuelt strengere grenser.



11 Miljøovervåking

11.1 Overvåking av grunn og grunnvann

Forurensningsmyndigheten vil kunne fastsette krav om overvåking av farlige stoffer³ i grunn og grunnvann når den driftsansvarlige har sendt inn revidert tilstandsrapport for forurenset grunn og grunnvann.

12 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning

Krav til miljørisikoanalyse, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning følger av forurensningsforskriften §§ 36A-19 til 36A-21.

Virksomheten skal ha en beredskapsplan for nødstrømsdrift som omfatter plan for varsling av naboer og avbøtende tiltak. Nødstrømsdrift skal inngå i virksomhetens miljørisikoanalyse.

13 Eierskifte, omdanning mv.

Krav ved eierskifte, omdanning mv. følger av forurensningsforskriften § 36A-22.

14 Nedleggelse og driftsstans

Krav ved nedleggelse og driftsstans følger av forurensningsforskriften § 36A-23.

15 Undersøkelser og utredninger

15.1 Utarbeidelse av støysonekart

Støysonekartene utarbeidet iht. punkt 7 skal sendes kommunen og forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter oppstart.

³ Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften)